



XCSW

Hak skracający widełkowy XCSW klasy 10

Najważniejsze cechy

- ## Budowa i oznaczenia wymiarów



wygenerowano w programie shopGold

Symbol	Łańcuch [mm]	DOR [t]	A [mm]	B [mm]	E [mm]	M [mm]	L [mm]	Masa [kg]	
					XCSW6700	13	6,7	15	59
					XCSW10000	16	10	18,5	70
					XCSW16000	20	16	24	85
					XCSW19000	22	19	27	100
					XCSW26500	26	26,5	30	110
					XCSW40000	32	40	35	150

Zastosowanie i dobór

Hak XCSW montuje się bezpośrednio w odpowiednio dobranym łańcuchu zawiesia za pomocą sworznia widełkowego. Wariant należy dobrać do średnicy łańcucha i wymaganego DOR. Łańcuch skracający należy osadzić głęboko w kieszeni haka, tak aby ogniwo było prawidłowo podparte przez kołyskę.

Ważne informacje eksploatacyjne

Przed każdym użyciem sprawdź korpus, kołyskę, gardziel, widły i sworzeń. Nie używaj haka pękniętego, odkształconego, nadmiernie zużytego lub bez czytelnej identyfikacji. Upewnij się, że chwytane ogniwo jest właściwie ułożone i obciążane w osi. Nie przekraczaj DOR wybranego wariantu.

Najczęstsze pytania

Czy hak wymaga osobnej złączki? Nie. Mocowanie widełkowe pozwala połączyć odpowiedni łańcuch klasy 10 bezpośrednio z hakiem.

Dlaczego zastosowano kołyskę? Boczne skrzydła podpierają chwytane ogniwo, ograniczają jego odkształcanie i pozwalają zachować pełny DOR zawiesia.

Jak wybrać wariant? Dopasuj symbol do średnicy łańcucha i wymaganego DOR według tabeli technicznej.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Zadzwoń pod [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub napisz na sklep@cecho.pl. Pomożemy dobrać hak skracający i pozostałe elementy zawiesia do konkretnego zastosowania.