
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:08

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-19x7-sz-1960-nmm-p-3033.html



Lina stalowa 19x7, sZ, 1960 N/mm²

Cena brutto	**4,71 zł**
Cena netto	**3,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**LINA-90**

Opis produktu

Lina stalowa 19x7, sZ (prawa przeciwzwita), 1960 N/mm²

Odporna na obrót lina stalowa o konstrukcji **19x7**, zwiciu **sZ (prawa przeciwzwita)** i klasie wytrzymałości drutu 1960 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące z wyborem średnicy i długości każdego odcinka.

Najważniejsze cechy

- konstrukcja 19x7 o ograniczonej skłonności do obrotu,
- zwicie sZ (prawa przeciwzwita) i klasa 1960 N/mm²,
- sprzedaż na metry z automatycznym wyliczeniem ceny, masy i nawinięcia,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania.

Parametry techniczne dostępnych średnic

Minimalna siła zrywająca nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Masy przybliżone podano według dokumentacji DRUMET.

Lina stalowa 19x7, sZ (prawa przeciwzwita), 1960 N/mm²

4	6,00	19x7	sZ (prawa przeciwzwita)
6	14,00	19x7	sZ (prawa przeciwzwita)
7	20,00	19x7	sZ (prawa przeciwzwita)
8	26,00	19x7	sZ (prawa przeciwzwita)
9	32,00	19x7	sZ (prawa przeciwzwita)
10	40,00	19x7	sZ (prawa przeciwzwita)
11	49,00	19x7	sZ (prawa przeciwzwita)
12	58,00	19x7	sZ (prawa przeciwzwita)
13	68,00	19x7	sZ (prawa przeciwzwita)

Ważne: MBL nie jest udźwigiem. Dobór liny powinien wynikać z dokumentacji urządzenia i warunków pracy.

Zastosowanie

Lina do mechanizmów, w których dokumentacja dopuszcza konstrukcję 19x7, klasę 1960 N/mm² i zwicie sZ (prawa przeciwzwita), szczególnie tam, gdzie istotne jest ograniczenie obrotu liny.

Jak dobrać linę?

Sprawdź średnicę, konstrukcję, klasę, zwicie, wymaganą długość oraz średnice bębna i krążków. Parametry muszą być zgodne z instrukcją urządzenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?
Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 8 , 11 , 12 , 13
Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5