


Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-35x7-kompaktowana-nieodkretna-zz-2160-nmm-p-3035.html>



Lina stalowa 35×7 kompaktowana, zZ, 2160 N/mm² – nieodkrętna

Cena brutto	25,20 zł
Cena netto	20,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LINA-93

Opis produktu

Lina stalowa 35×7 kompaktowana, zZ, 2160 N/mm² – nieodkrętna

Wysokowytrzymała, wielowarstwowa lina stalowa o konstrukcji **35×7** z kompaktowanymi splotkami, ograniczonej rotacji pod obciążeniem, zwiciu **zZ** i klasie 2160 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące z wyborem średnicy i długości każdego odcinka.

Najważniejsze cechy

- kompaktowana konstrukcja 35×7 zapewniająca wysoką siłę zrywającą i dobrą współpracę z bębnem,
- ograniczona rotacja pod obciążeniem,
- zwicie zZ i klasa 2160 N/mm²,
- automatyczne wyliczenie ceny, masy i sposobu nawinięcia,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania.

Parametry techniczne dostępnych średnic

Minimalna siła zrywająca nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Masy przyjęto na podstawie danych DRUMET dla porównywalnej liny kompaktowanej o ograniczonej rotacji, a MBL według dokumentacji serii dostawcy. Znak „—” oznacza brak potwierdzonej wartości MBL w otrzymanej dokumentacji.

Lina stalowa 35×7 kompaktowana, zZ, 2160 N/mm ²	Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja	Zwicie	Klasa [N/mm ²]	Minimalna siła zrywająca [kN]	
	10	48		35×7 kompaktowana	zZ		2160
	11	60		35×7 kompaktowana	zZ		2160
	12	69		35×7 kompaktowana	zZ		2160
	13	83		35×7 kompaktowana	zZ		2160
	14	95		35×7 kompaktowana	zZ		2160
	15	109		35×7 kompaktowana	zZ		2160
	16	125		35×7 kompaktowana	zZ		2160
	17	141		35×7 kompaktowana	zZ		2160
	18	158		35×7 kompaktowana	zZ		2160
	19	173		35×7 kompaktowana	zZ		2160
	20	194		35×7 kompaktowana	zZ		2160
	21	214		35×7 kompaktowana	zZ		2160
	22	233		35×7 kompaktowana	zZ		2160

Ważne: MBL nie jest udźwigiem. Dobór liny musi uwzględniać konstrukcję, kierunek zwicia, średnice bębna i krążków oraz wymagania urządzenia.

Nawinięcie i zamawianie odcinków

Odcinek o masie poniżej 200 kg przygotujemy na krążku. Odcinek od 200 kg zostanie automatycznie nawinięty na bęben

drewniany lub plastikowy bez dodatkowej dopłaty. Przy lżejszym odcinku można wybrać bęben na życzenie za dopłatą 50,00 zł netto za odcinek.

Zastosowanie

Lina do żurawi i mechanizmów podnoszenia wymagających kompaktowanej liny nieodkrętej o wysokiej wytrzymałości.

Jak dobrać linę?

Sprawdź średnicę, konstrukcję, klasę, zwicie i wymaganą długość. Liny nieodkręte wymagają prawidłowego prowadzenia, montażu i kontroli zgodnej z instrukcją urządzenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 17 (+ 33,62 zł), 19 (+ 46,89 zł), 21 (+ 58,64 zł), 10 , 11 (+ 5,73 zł), 12 (+ 7,05 zł), 13 (+ 14,38 zł), 14 (+ 17,03 zł), 15 (+ 24,74 zł), 16 (+ 24,93 zł), 18 (+ 36,06 zł), 20 (+ 49,76 zł), 22 (+ 63,23 zł), 24 (+ 75,87 zł)

Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5