


Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-35x7-nieodkretna-sz-1960-nmm-p-3034.html>

Lina stalowa 35×7, sZ, 1960 N/mm² – nieodkrętna

Cena brutto	23,35 zł
Cena netto	18,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LINA-92

Opis produktu

Lina stalowa 35×7, sZ, 1960 N/mm² – nieodkrętna

Wielowarstwowa lina stalowa o konstrukcji **35×7**, ograniczonej rotacji pod obciążeniem, zwiciu **sZ** i klasie wytrzymałości drutu 1960 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące z wyborem średnicy i długości każdego odcinka.

Najważniejsze cechy

- konstrukcja 35×7 o ograniczonej odkrętności,
- przeznaczenie do urządzeń wymagających liny nieodkrętniej zgodnej z dokumentacją producenta,
- zwicie sZ i klasa 1960 N/mm²,
- automatyczne wyliczenie ceny, masy i sposobu nawinięcia,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania.

Parametry techniczne dostępnych średnic

Minimalna siła zrywająca nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Masy przyjęto na podstawie danych DRUMET dla porównywalnej liny nieodkrętniej tej klasy, a wartości MBL według dokumentacji serii dostawcy.

Lina stalowa 35×7, sZ, 1960 N/mm ²	Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja	Zwicie	Klasa [N/mm ²]	Minimalna siła zrywająca [kN]
	12	61	35×7	sZ	1960	1960
	13	71	35×7	sZ	1960	1960
	16	111	35×7	sZ	1960	1960
	18	143	35×7	sZ	1960	1960

Ważne: MBL nie jest udźwigiem. Dobór liny musi uwzględniać konstrukcję, kierunek zwicia, średnice bębna i krążków oraz wymagania urządzenia.

Nawinięcie i zamawianie odcinków

Odcinek o masie poniżej 200 kg przygotujemy na krążku. Odcinek od 200 kg zostanie automatycznie nawinięty na bęben drewniany lub plastikowy bez dodatkowej dopłaty. Przy lżejszym odcinku można wybrać bęben na życzenie za dopłatą 50,00 zł netto za odcinek.

Zastosowanie

Lina do żurawi, wciągarek i mechanizmów podnoszenia, w których dokumentacja przewiduje linę wielowarstwową 35×7 o ograniczonej rotacji.

Jak dobrać linę?

Sprawdź średnicę, konstrukcję, klasę, zwicie i wymaganą długość. Liny o ograniczonej odkrętności wymagają prawidłowego prowadzenia i montażu zgodnego z instrukcją urządzenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 12 (+ 0,01 zł), 13 , 16 (+ 11,23 zł), 18 (+ 19,94 zł)

Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5