
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:09

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-35x7-nieodkretna-sz-1960-nmm-p-3034.html



Lina stalowa 35x7, sZ, 1960 N/mm² – nieodkrętna

Cena brutto	**23,35 zł**
Cena netto	**18,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**LINA-92**

Opis produktu

Lina stalowa 35x7, sZ (prawa przeciwzwita), 1960 N/mm² – nieodkrętna

Wielowarstwowa lina stalowa o konstrukcji **35x7**, ograniczonej rotacji pod obciążeniem, zwiciu **sZ (prawa przeciwzwita)** i klasie wytrzymałości drutu 1960 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące z wyborem średnicy i długości każdego odcinka.

Najważniejsze cechy

- konstrukcja 35x7 o ograniczonej odkrętności,
- przeznaczenie do urządzeń wymagających liny nieodkrętnej zgodnej z dokumentacją producenta,
- zwicie sZ (prawa przeciwzwita) i klasa 1960 N/mm²,
- automatyczne wyliczenie ceny, masy i sposobu nawinięcia,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania.

Parametry techniczne dostępnych średnic

Minimalna siła zrywająca nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Masy przyjęto na podstawie danych DRUMET dla porównywalnej liny nieodkrętnej tej klasy, a wartości MBL według dokumentacji serii dostawcy.

Lina stalowa 35x7, sZ (prawa przeciwzwita), 1960 N/mm²	Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja	Zwicie	Klasa [N/mm²]	Minimalna siła zrywająca [kN]
	12	61	35x7	sZ (prawa przeciwzwita)		19
	13	71	35x7	sZ (prawa przeciwzwita)		19
	16	111	35x7	sZ (prawa przeciwzwita)		19
	18	143	35x7	sZ (prawa przeciwzwita)		19

Ważne: MBL nie jest udźwigiem. Dobór liny musi uwzględniać konstrukcję, kierunek zwicia, średnice bębna i krążków oraz wymagania urządzenia.

Nawinięcie i zamawianie odcinków

Odcinek o masie poniżej 200 kg przygotujemy na krążku. Odcinek od 200 kg zostanie automatycznie nawinięty na bęben drewniany lub plastikowy bez dodatkowej dopłaty. Przy lżejszym odcinku można wybrać bęben na życzenie za dopłatą 50,00 zł netto za odcinek.

Zastosowanie

Lina do żurawi, wciągarek i mechanizmów podnoszenia, w których dokumentacja przewiduje linę wielowarstwową 35x7 o ograniczonej rotacji.

Jak dobrać linę?

Sprawdź średnicę, konstrukcję, klasę, zwicie i wymaganą długość. Liny o ograniczonej odkrętności wymagają prawidłowego prowadzenia i montażu zgodnego z instrukcją urządzenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?
Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 12 (+ 0,01 zł), 13 , 16 (+ 11,23 zł), 18 (+ 19,94 zł)
Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5