


Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-6x19-m-fc-sz-1960-nmm-p-3037.html>



Lina stalowa 6x19 M + FC, sZ, 1960 N/mm²

Cena brutto	2,50 zł
Cena netto	2,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LINA-95

Opis produktu

Lina stalowa 6×19 M + FC, sZ, 1960 N/mm²

Lina stalowa o konstrukcji **6×19 M**, z rdzeniem włókiennym **FC**, zwiciem prawym współzwitym **sZ** i klasą wytrzymałości drutu 1960 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące; przed zamówieniem należy dobrać średnicę zgodnie z dokumentacją urządzenia.

Najważniejsze cechy

- klasyczna konstrukcja 6×19 M do zastosowań wymagających odporności na ścieranie,
- rdzeń włókienny FC wspierający elastyczność liny,
- kierunek i sposób zwicia: sZ,
- klasa wytrzymałości drutu: 1960 N/mm²,
- sprzedaż na metry bieżące z wyborem średnicy,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- do produktu dostępne są deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania.

Parametry techniczne dostępnych średnic

Minimalna siła zrywająca dotyczy liny w klasie 1960 N/mm². Wartość ta nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Masy przybliżone podano według dokumentacji technicznej DRUMET.

Lina stalowa 6×19 M + FC, sZ, 1960 N/mm ²	Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	KonstrukcjaRdzeń	Zwicie	Klasa [N/mm ²]	Minimalna siła zrywająca [kN]
	4	5,50	6×19 M	FC		sZ
	5	8,70	6×19 M	FC		sZ
	6	12,50	6×19 M	FC		sZ
	7	17,00	6×19 M	FC		sZ
	8	22,10	6×19 M	FC		sZ
	9	28,00	6×19 M	FC		sZ
	10	34,60	6×19 M	FC		sZ
	11	41,90	6×19 M	FC		sZ
	12	49,80	6×19 M	FC		sZ
	13	58,50	6×19 M	FC		sZ
	16	88,60	6×19 M	FC		sZ

Ważne: minimalna siła zrywająca nie jest udźwigiem ani dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Dobór liny powinien wynikać z dokumentacji urządzenia i warunków pracy.

Zastosowanie

Lina jest przeznaczona do urządzeń i mechanizmów, których dokumentacja dopuszcza konstrukcję 6×19 M z rdzeniem FC, klasę 1960 N/mm² oraz zwicie SZ. Może być stosowana w odpowiednio dobranych wciągarkach, mechanizmach linowych, podnośnikach i instalacjach przemysłowych.

Jak dobrać linę stalową?

Przed zamówieniem sprawdź wymaganą średnicę, konstrukcję, rodzaj rdzenia, klasę wytrzymałości, kierunek zwicia i długość. Parametry muszą być zgodne z instrukcją urządzenia oraz warunkami pracy, w tym średnicą bębna i krążków.

Najczęstsze pytania

Czy lina jest sprzedawana na metry?

Tak. Jednostką sprzedaży jest metr bieżący.

Czy minimalna siła zrywająca jest udźwigiem?

Nie. MBL jest wartością zrywającą, a nie dopuszczalnym obciążeniem roboczym.

Czy można zastosować inną średnicę niż w urządzeniu?

Zmianę średnicy lub konstrukcji należy każdorazowo potwierdzić z dokumentacją urządzenia albo osobą uprawnioną do doboru.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 4 , 5 , 6 , 6,3 , 7 , 9 , 10 , 8 , 11 , 12 , 13 , 16

Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5