


Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-6x19s-iwrc-sz-1960-nmm-p-3041.html>

Lina stalowa 6x19S + IWRC, sZ, 1960 N/mm²

Cena brutto	1,20 zł
Cena netto	0,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LINA-341

Opis produktu

Lina stalowa 6x19S + IWRC, sZ, 1960 N/mm²

Odporna na zgniatanie lina stalowa o konstrukcji **6x19 Seale** z niezależnym rdzeniem stalowym **IWRC**, zwiciu **sZ** i klasie wytrzymałości drutu 1960 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące z wyborem średnicy i długości każdego odcinka.

Najważniejsze cechy

- konstrukcja 6x19S zapewniająca dobrą odporność na ścieranie i naciski,
- rdzeń stalowy IWRC zwiększający odporność na zgniatanie i podwyższoną temperaturę,
- zwicie sZ i klasa 1960 N/mm²,
- sprzedaż na metry z automatycznym wyliczeniem ceny, masy i sposobu nawinięcia,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania.

Parametry techniczne dostępnych średnic

Minimalna siła zrywająca nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Parametry podano według karty technicznej DRUMET DRUROPE 6x19S-IWRC; wartości dla średnic 3 i 7,5 mm wyznaczono proporcjonalnie dla tej samej konstrukcji.

Lina stalowa 6x19S + IWRC, sZ, 1960 N/mm ²	Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja	Zwicie	Klasa [N/mm ²]	Minimalna siła zrywająca [kN]
	3	3,6	6x19S + IWRC	sZ	1960	1960
	6	14,4	6x19S + IWRC	sZ	1960	1960
	7,5	23,0	6x19S + IWRC	sZ	1960	1960
	8	25,6	6x19S + IWRC	sZ	1960	1960
	9	32,4	6x19S + IWRC	sZ	1960	1960
	11	48,4	6x19S + IWRC	sZ	1960	1960
	12	57,6	6x19S + IWRC	sZ	1960	1960
	16	102	6x19S + IWRC	sZ	1960	1960

Ważne: MBL nie jest udźwigiem. Dobór liny powinien wynikać z dokumentacji urządzenia, średnic bębna i krążków oraz warunków pracy.

Nawinięcie i zamawianie odcinków

Odcinek o masie poniżej 200 kg przygotujemy na krążku. Odcinek od 200 kg zostanie automatycznie nawinięty na bęben drewniany lub plastikowy bez dodatkowej dopłaty. Przy dłuższym odcinku można wybrać bęben na życzenie za dopłatą 50,00 zł netto za odcinek.

Zastosowanie

Lina do mechanizmów dźwignicowych i przemysłowych, w których dokumentacja dopuszcza konstrukcję 6×19S z rdzeniem IWRC, klasę 1960 N/mm² oraz zwicie sZ.

Jak dobrać linę?

Sprawdź średnicę, konstrukcję, klasę, zwicie, wymaganą długość oraz średnice bębna i krążków. Parametry muszą być zgodne z instrukcją urządzenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 3 , 6 (+ 4,83 zł), 7,5 (+ 8,32 zł), 9 (+ 8,43 zł), 8 (+ 4,19 zł), 11 (+ 9,34 zł), 12 (+ 11,32 zł), 16 (+ 20,63 zł)

Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5