


Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-6x37-m-fc-sz-1770-nmm-p-3038.html>

Lina stalowa 6x37 M + FC, sZ, 1770 N/mm²

Cena brutto	8,26 zł
Cena netto	6,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LINA-96

Opis produktu

Lina stalowa 6x37 M + FC, sZ, 1770 N/mm²

Elastyczna lina stalowa o konstrukcji **6x37 M**, z rdzeniem włókiennym **FC**, zwiciem prawym współzwitym **sZ** i klasą wytrzymałości drutu 1770 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące; przed zamówieniem należy dobrać średnicę zgodnie z dokumentacją urządzenia.

Najważniejsze cechy

- konstrukcja 6x37 M zapewniająca wysoką elastyczność i dobrą pracę na krążkach,
- rdzeń włókienny FC wspierający elastyczność liny,
- kierunek i sposób zwicia: sZ,
- klasa wytrzymałości drutu: 1770 N/mm²,
- sprzedaż na metry bieżące z wyborem średnicy,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- do produktu dostępne są deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania.

Parametry techniczne dostępnych średnic

Minimalna siła zrywająca dotyczy liny w klasie 1770 N/mm². Wartość ta nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Masy przybliżone podano według dokumentacji technicznej DRUMET.

Lina stalowa 6x37 M + FC, sZ, 1770 N/mm ²	Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja Rdzeń	Zwicie	Klasa [N/mm ²]	Minimalna siła zrywająca [kN]	
	6,3	13,80	6x37 M	FC		sZ	177
	8	22,10	6x37 M	FC		sZ	177
	10	34,60	6x37 M	FC		sZ	177
	11	41,90	6x37 M	FC		sZ	177
	12	49,80	6x37 M	FC		sZ	177
	14	67,80	6x37 M	FC		sZ	177
	16	88,60	6x37 M	FC		sZ	177
	18	112,00	6x37 M	FC		sZ	177
	20	138,00	6x37 M	FC		sZ	177
	22	167,00	6x37 M	FC		sZ	177
	25	220,00	6x37 M	FC		sZ	177
	32	350,00	6x37 M	FC		sZ	177

Ważne: minimalna siła zrywająca nie jest udźwigiem ani dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Dobór liny powinien wynikać z dokumentacji urządzenia i warunków pracy.

Zastosowanie

Lina jest przeznaczona do urządzeń i mechanizmów, których dokumentacja dopuszcza konstrukcję 6×37 M z rdzeniem FC, klasę 1770 N/mm² oraz zwicie SZ. Może być stosowana w odpowiednio dobranych wciągarkach, mechanizmach linowych, podnośnikach i instalacjach przemysłowych.

Jak dobrać linę stalową?

Przed zamówieniem sprawdź wymaganą średnicę, konstrukcję, rodzaj rdzenia, klasę wytrzymałości, kierunek zwicia i długość. Parametry muszą być zgodne z instrukcją urządzenia oraz warunkami pracy, w tym średnicą bębna i krążków.

Najczęstsze pytania

Czy lina jest sprzedawana na metry?

Tak. Jednostką sprzedaży jest metr bieżący.

Czy minimalna siła zrywająca jest udźwigiem?

Nie. MBL jest wartością zrywającą, a nie dopuszczalnym obciążeniem roboczym.

Czy można zastosować inną średnicę niż w urządzeniu?

Zmianę średnicy lub konstrukcji należy każdorazowo potwierdzić z dokumentacją urządzenia albo osobą uprawnioną do doboru.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 6,3 , 10 , 8 , 11 , 12 , 32 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 25

Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5