Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:08

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-8x19-s-iwrc-sz-1770-nmm-p-3419.html



Lina stalowa 8x19 S + IWRC, sZ, 1770 N/mm²

Cena brutto	**6,71 zł**
Cena netto	**5,45 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**LINA-346**

Opis produktu

Lina stalowa 8x19 S + IWRC, sZ (prawa przeciwzwita), 1770 N/mm²

Lina stalowa o konstrukcji 8x19 S w średnicy 6 mm, sprzedawana w odcinkach na metry.

Najważniejsze cechy

- konstrukcja **8x19 S + IWRC**,
- rdzeń stalowy IWRC,
- zwicie **sZ (prawa przeciwzwita)** i klasa 1770 N/mm²,
- sprzedaż na metry z automatycznym wyliczeniem ceny, masy i sposobu nawinięcia,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania.

Parametry techniczne dostępnych średnic

Masa orientacyjna według danych technicznych producenta. Minimalna siła zrywająca wymaga potwierdzenia dla wybranego wykonania.

Lina stalowa 8x19 S + IWRC, sZ (prawa przeciwzwita), 1770 N/mm²

Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja	Zwicie	Klasa [N/mm²]
6	15,0	8x19 S + IWRC	sZ (prawa przeciwzwita)	1770

Nawinięcie i zamawianie odcinków

Odcinek o masie poniżej 200 kg przygotujemy na krążku. Odcinek od 200 kg zostanie automatycznie nawinięty na bęben drewniany lub plastikowy bez dodatkowej dopłaty. Przy lżejszym odcinku można wybrać bęben na życzenie za dopłatą 50,00 zł netto za odcinek.

Zastosowanie

Do zastosowań przemysłowych i urządzeń linowych po potwierdzeniu parametrów wymaganych przez producenta urządzenia.

Jak dobrać linę?

Sprawdź średnicę, konstrukcję, klasę, zwicie, wymaganą długość oraz średnice bębna i krążków. Parametry muszą być zgodne

z instrukcją urządzenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?
Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 6
Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5