

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-8x26-ws-iwrc-sz-1960-nmm-p-3418.html>

Lina stalowa 8×26 WS + IWRC, sZ, 1960 N/mm²

Cena brutto	36,15 zł
Cena netto	29,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LINA-345

Opis produktu

Lina stalowa 8×26 WS + IWRC, sZ, 1960 N/mm²

Wytrzymała lina stalowa o konstrukcji 8×26 WS, sprzedawana w odcinkach na metry.

Najważniejsze cechy

- konstrukcja **8×26 WS + IWRC**,
- rdzeń stalowy IWRC,
- zwicie **sZ** i klasa 1960 N/mm²,
- sprzedaż na metry z automatycznym wyliczeniem ceny, masy i sposobu nawinięcia,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania.

Parametry techniczne dostępnych średnic

Masy i minimalne siły zrywające według danych technicznych dla oferowanych średnic.

Lina stalowa 8×26 WS + IWRC, sZ, 1960 N/mm²

Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja	Zwicie	Klasa [N/mm ²]	Minimalna siła zrywająca [kN]
14	80,0	8×26 WS + IWRC	sZ	1960	136,8
16	104,0	8×26 WS + IWRC	sZ	1960	178,6

Ważne: MBL nie jest udźwigiem. Dobór liny powinien wynikać z dokumentacji urządzenia, średnic bębna i krążków oraz warunków pracy.

Nawinięcie i zamawianie odcinków

Odcinek o masie poniżej 200 kg przygotujemy na krążku. Odcinek od 200 kg zostanie automatycznie nawinięty na bęben drewniany lub plastikowy bez dodatkowej dopłaty. Przy dłuższym odcinku można wybrać bęben na życzenie za dopłatą 50,00 zł netto za odcinek.

Zastosowanie

Do zastosowań przemysłowych i urządzeń linowych po potwierdzeniu zgodności parametrów z dokumentacją urządzenia.

Jak dobrać linę?

Sprawdź średnicę, konstrukcję, klasę, zwicie, wymaganą długość oraz średnice bębna i krążków. Parametry muszą być zgodne z instrukcją urządzenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 14 , 16 (+ 9,88 zł)

Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5