Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:11

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-nierdzewna-7x19-aisi-316-sz-1570-nmm-p-3421.html



Lina stalowa nierdzewna 7x19 AISI 316, sZ, 1570 N/mm²

Cena brutto	**4,14 zł**
Cena netto	**3,37 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**LINA-348**

Opis produktu

Lina stalowa nierdzewna 7x19 AISI 316, sZ (prawa przeciwzwita), 1570 N/mm²

Elastyczna nierdzewna lina stalowa 7x19 do zastosowań wymagających odporności na korozję, sprzedawana na metry.

Najważniejsze cechy

- konstrukcja **7x19 AISI 316**,
- stal nierdzewna AISI 316 o podwyższonej odporności korozyjnej,
- zwicie **sZ (prawa przeciwzwita)** i klasa 1570 N/mm²,
- sprzedaż na metry z automatycznym wyliczeniem ceny, masy i sposobu nawinięcia,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania.

Parametry techniczne dostępnych średnic

Masy i minimalne siły zrywające dla oferowanych średnic.

Lina stalowa nierdzewna 7x19 AISI 316, sZ (prawa przeciwzwita), 1570 N/mm²

Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja	Zwicie	Klasa [N/mm²]	Minimalna siła zrywająca [kN]
4	6,10	7x19 AISI 316	sZ (prawa przeciwzwita)	1570	9,10
5	9,50	7x19 AISI 316	sZ (prawa przeciwzwita)	1570	14,23
6	13,70	7x19 AISI 316	sZ (prawa przeciwzwita)	1570	20,48
7	18,70	7x19 AISI 316	sZ (prawa przeciwzwita)	1570	28,21
8	24,40	7x19 AISI 316	sZ (prawa przeciwzwita)	1570	36,40
9	30,90	7x19 AISI 316	sZ (prawa przeciwzwita)	1570	46,08
10	38,10	7x19 AISI 316	sZ (prawa przeciwzwita)	1570	55,93

Ważne: MBL nie jest udźwigiem. Dobór liny powinien wynikać z dokumentacji urządzenia, średnic bębna i krążków oraz warunków pracy.

Nawinięcie i zamawianie odcinków

Odcinek o masie poniżej 200 kg przygotujemy na krążku. Odcinek od 200 kg zostanie automatycznie nawinięty na bęben drewniany lub plastikowy bez dodatkowej dopłaty. Przy lżejszym odcinku można wybrać bęben na życzenie za dopłatą 50,00 zł netto za odcinek.

Zastosowanie

Do zastosowań technicznych, architektonicznych i zewnętrznych, w których potrzebna jest elastyczność oraz odporność korozyjna stali AISI 316.

Jak dobrać linę?

Sprawdź średnicę, konstrukcję, klasę, zwicie, wymaganą długość oraz średnice bębna i krążków. Parametry muszą być zgodne z instrukcją urządzenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?
Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 3 (- 1,07 zł), 4 , 5 (+ 1,75 zł), 6 (+ 4,06 zł), 7 (+ 8,45 zł), 9 (+ 16,19 zł), 10 (+ 20,65 zł), 8 (+ 9,66 zł), 11 (+ 26,04 zł), 12 (+ 31,78 zł), 16 (+ 72,44 zł)
Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5