

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/napinacz-racza-z-tasma-i-hakiem-lc-750-dan-25mm-hak-profilowy-dwupalczaste-standard-p-3146.html>



Napinacz (racza) z taśmą i hakiem LC 750 daN 25mm hak profilowy dwupalczaste (standard)

Cena brutto	14,32 zł
Cena netto	11,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Napinacz z taśmą i hakiem LC 750 daN 25 mm

Kompletny zespół napinający do pasa mocującego: **napinacz grzechotkowy, taśma poliestrowa 25 mm oraz hak profilowy dwupalczasty**. Element ma zdolność mocowania **LC 750 daN** i standardową siłę napięcia **S_{TF} 150 daN**.

Produkt jest przeznaczony jako element dwuczęściowego systemu zabezpieczania ładunku. Współpracuje z odpowiednio dobranym pasem z hakiem. Zobacz także pozostałe [pasy mocujące i transportowe CECHO](#).

Najważniejsze parametry zespołu

Rodzaj elementu **Napinacz z taśmą i hakiem**

Szerokość taśmy **25 mm**

Zdolność mocowania **LC 750 daN**

Standardowa siła napięcia S_{TF} **150 daN**

Mechanizm **Napinacz grzechotkowy**

Zakończenie **Hak profilowy dwupalczasty**

Zakres produktu: napinacz grzechotkowy połączony z taśmą i jednym hakiem profilowym. Produkt nie jest kompletnym pasem dwuczęściowym — do utworzenia pełnego zestawu wymaga odpowiednio dobranego pasa z hakiem.

Dlaczego warto wybrać ten element CECHO?

- **Parametry LC 750 daN i S_{TF} 150 daN** — czytelne dane potrzebne do właściwego doboru systemu mocowania.
- **Taśma poliestrowa 25 mm** — rozwiązanie do profesjonalnego zabezpieczania ładunków.
- **Napinacz grzechotkowy** — umożliwia kontrolowane napięcie taśmy.
- **Hak profilowy dwupalczasty** — standardowe zakończenie do odpowiednich punktów kotwiących.
- **Element systemu dwuczęściowego** — pozwala skompletować zestaw z dopasowanym pasem zakończonym hakiem.
- **Zgodność wariantu z PN-EN 12195-2** — parametry i znakowanie odpowiadają wymaganiom właściwym dla pasów mocujących.

Budowa i sposób działania

Zespół składa się z napinacza grzechotkowego, taśmy roboczej i haka profilowego dwupalczastego. Hak osadza się we właściwym punkcie kotwiącym, a dopasowany pas drugiego elementu wprowadza do napinacza i napina mechanizmem grzechotkowym.

Taka konfiguracja umożliwia wymianę lub kompletowanie elementów dwuczęściowego systemu mocowania bez kupowania całego zestawu.

Jak dobrać właściwy element?

- **LC:** sprawdź, czy zdolność mocowania 750 daN odpowiada planowanej metodzie zabezpieczenia.
- **S_{TF}:** uwzględnij wartość 150 daN, szczególnie przy mocowaniu dociskowym.
- **Szerokość:** połącz element z kompatybilną taśmą 25 mm.
- **Zakończenie:** upewnij się, że hak profilowy dwupalczasty pasuje do punktu kotwiącego.
- **Kompletowanie zestawu:** drugi element powinien być zgodny pod względem szerokości, parametrów i rodzaju zakończenia.

Zastosowanie

Napinacz z taśmą i hakiem może służyć do kompletowania, wymiany lub rozbudowy dwuczęściowych systemów zabezpieczania ładunków stosowanych w pojazdach dostawczych, przyczepach, naczepach i na platformach transportowych.

Kontrola przed użyciem

Przed zastosowaniem sprawdź stan taśmy, szwów, napinacza, haka oraz etykiety identyfikacyjnej. Nie używaj elementu z przeciętą lub silnie przetartą taśmą, uszkodzonymi szwami, zdeformowanym napinaczem, uszkodzonym hakiem albo nieczytelnym oznaczeniem.

Najczęściej zadawane pytania

Czy jest to kompletny pas dwuczęściowy?

Nie. Produkt obejmuje napinacz grzechotkowy, taśmę i jeden hak. Do utworzenia kompletnego systemu potrzebny jest dopasowany pas z hakiem.

Co oznacza LC 750 daN?

LC, czyli Lashing Capacity, określa zdolność mocowania elementu. Jest to podstawowy parametr używany przy doborze zabezpieczenia ładunku.

Co oznacza S_{TF} 150 daN?

S_{TF} określa standardową siłę napięcia uzyskiwaną za pomocą napinacza. Parametr ma szczególne znaczenie przy mocowaniu dociskowym.

Z jakim elementem połączyć ten napinacz?

Należy dobrać kompatybilny pas z hakiem o szerokości 25 mm oraz zgodnych parametrach roboczych i zakończeniu.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Podaj wymagane parametry systemu, liczbę sztuk, sposób mocowania i rodzaj punktów kotwiących. Pomożemy dobrać właściwe elementy i przygotujemy wycenę.

[Zadzwoń: +48 33 825 04 84](tel:+48338250484)[Napisz: sklep@cecho.pl](mailto:sklep@cecho.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość pasa [m]: 0,3