

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/napinacz-racza-z-tasma-z-hakiem-lc-2500-dan-50mm-5t-ergo-long-hak-profilowy-dwupalczasty-standard-p-3156.html>



Napinacz (racza) z taśmą z hakiem LC 2500 daN 50mm 5t ERGO (LONG) hak profilowy dwupalczaste (standard)

Cena brutto	36,16 zł
Cena netto	29,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Napinacz z taśmą zakończoną hakiem LC 2500 daN 50 mm – ERGO (LONG)

Napinacz grzechotkowy z taśmą poliestrową 50 mm, zakończoną jednym hakiem profilowym dwupalczastym. Element ma zdolność mocowania **LC 2500 daN** oraz standardową siłę napięcia **S_{TF} 500 daN**.

To część dwuczęściowego systemu mocowania ładunku, przeznaczona do połączenia z kompatybilnym pasem zakończonym hakiem. Sprawdza się w transporcie drogowym, na przyczepach, naczepach i platformach. Zobacz także inne [pasy mocujące i transportowe CECHO](#).

Najważniejsze parametry

Rodzaj elementu **Napinacz z taśmą zakończoną hakiem**

Szerokość taśmy **50 mm**

Zdolność mocowania **LC 2500 daN**

Standardowa siła napięcia **S_{TF} 500 daN**

Zakończenie **Hak profilowy dwupalczasty**

Mechanizm **ERGO (LONG)**

Zakres produktu: napinacz grzechotkowy, taśma poliestrowa oraz jeden hak profilowy dwupalczasty. Produkt nie zawiera drugiej części pasa i samodzielnie nie stanowi kompletnego systemu dwuczęściowego.

Najważniejsze zalety

- **LC 2500 daN** – jasno określona zdolność mocowania ułatwia dobór elementów systemu.
- **S_{TF} 500 daN** – potwierdzona standardowa siła napięcia napinacza.
- **Taśma 50 mm** – dopasowana do mechanizmu i przeznaczona do zastosowań transportowych.
- **Hak profilowy dwupalczasty** – standardowe zakończenie do typowych punktów zaczepowych.
- **Zgodność z PN-EN 12195-2** – wykonanie i znakowanie właściwe dla pasów mocujących.

Budowa i przeznaczenie

Element łączy mechanizm grzechotkowy, odcinek taśmy poliestrowej oraz hak profilowy dwupalczasty. Po osadzeniu haka w punkcie kotwiącym do napinacza wprowadza się kompatybilną część pasa, a następnie napina system zgodnie z instrukcją

użytkowania.

Jak dobrać drugą część pasa?

Należy wybrać pas przeznaczony do współpracy z taśmą o szerokości 50 mm, o zgodnej zdolności mocowania i zakończeniu dopasowanym do punktu kotwiącego. Przed użyciem trzeba porównać oznaczenia na etykietach obu elementów.

- **Szerokość:** dobierz część współpracującą z taśmą 50 mm.
- **LC:** sprawdź zgodność zdolności mocowania obu elementów.
- **Zakończenia:** upewnij się, że haki pasują do punktów mocowania.
- **Etykiety:** przed pracą porównaj oznaczenia obu części systemu.

Zastosowanie

Napinacz jest przeznaczony do kompletowania dwuczęściowych systemów zabezpieczania ładunku w pojazdach dostawczych, na przyczepach, naczepach i platformach transportowych. Dobór liczby pasów oraz sposobu ich prowadzenia powinien uwzględniać rodzaj ładunku, punkty kotwiące, kąty mocowania i warunki transportu.

Kontrola przed użyciem

Przed każdym zastosowaniem należy sprawdzić stan taśmy, szwów, mechanizmu, haka oraz etykiety identyfikacyjnej. Nie wolno używać elementu z przeciętą lub silnie przetartą taśmą, uszkodzonymi szwami, zdeformowanym napinaczem lub hakiem albo nieczytelnym oznaczeniem.

Najczęściej zadawane pytania

Czy jest to kompletny pas dwuczęściowy?

Nie. Produkt obejmuje napinacz z taśmą zakończoną jednym hakiem i wymaga połączenia z kompatybilną drugą częścią pasa.

Co oznacza LC 2500 daN?

LC, czyli Lashing Capacity, określa zdolność mocowania elementu. Wartość należy uwzględnić przy doborze kompletnego systemu zabezpieczenia ładunku.

Co oznacza S_{TF} 500 daN?

S_{TF} określa standardową siłę napięcia uzyskiwaną za pomocą napinacza. Parametr jest szczególnie istotny przy mocowaniu dociskowym.

Potrzebujesz pomocy w doborze elementów?

Podaj rodzaj ładunku, sposób mocowania, liczbę sztuk oraz typ punktów kotwiących. Pomożemy dobrać kompatybilną część pasa i przygotujemy wycenę kompletnego rozwiązania.

[Zadzwoń: +48 33 825 04 84](tel:+48338250484)[Napisz: sklep@cecho.pl](mailto:sklep@cecho.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość pasa [m]: 0,3 , 0,5