

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/odciag-lancuchowy-zrs-g8-6-mm-standard-p-3397.html>

Odciąg łańcuchowy ZRS G8 6 mm (standard)



Cena brutto	252,93 zł
Cena netto	205,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ODCI-78

Opis produktu

Odciąg łańcuchowy ZRS G8 6 mm do mocowania ładunków

Odciąg łańcuchowy ZRS G8 z łańcuchem 6 mm w klasie 8 służy do mocowania i stabilizowania ładunków podczas transportu. Konstrukcja łączy łańcuch z grzechotkowym napinaczem oraz hakami, dzięki czemu pozwala stopniowo napiąć zestaw i utrzymać wymagany docisk. Długość roboczą L wybiera się bezpośrednio w wariantcie produktu.

Łańcuch 6 mm	Stal i komponenty w klasie 8
Długość 1,0-10,0 m	Wybierana w wariantcie produktu
Napinacz grzechotkowy	Kontrolowane napinanie odciągu

Najważniejsze cechy

- Średnica łańcucha 6 mm:** produkt jest przeznaczony dla tej konkretnej średnicy, bez dodatkowego wyboru rozmiaru łańcucha.
- Klasa 8:** łańcuch i komponenty wykonano ze stali o wytrzymałości na rozciąganie 800 N/mm².
- Dobór długości:** długość robocza L jest dostępna od 1,0 do 10,0 m w odstępach co 0,5 m.
- Napinanie grzechotkowe:** napinacz jest na stałe połączony z łańcuchem za pomocą złączek.
- Trwałe wykończenie:** łańcuch jest zabezpieczony przed korozją, a komponenty są malowane proszkowo.
- Identyfikacja zestawu:** znakowanie obejmuje zdolność mocowania LC, STF, znak CE, nazwę producenta, numer seryjny, długość odciągu i rok produkcji.
- Dokumentacja:** do produktu dołączana jest deklaracja zgodności z normą oraz instrukcja użytkowania.

Budowa odciągu i sposób oznaczenia długości

Rysunek pokazuje układ odciągu ZRS G8 oraz oznaczenia długości L i L₁. W tej karcie produktu klient wybiera długość roboczą L w wariantcie. Przed zamówieniem należy porównać wymaganą długość z rozmieszczeniem punktów mocowania ładunku.

→ Budowa odciągu łańcuchowego ZRS G8 i oznaczenia długości roboczej.

Parametry techniczne odciągu ZRS G8 6 mm

Potwierdzone parametry odciągu łańcuchowego ZRS G8 z łańcuchem 6 mm

Parametr	Wartość
Typ produktu	ZRS G8 (standard)

Parametr	Wartość
Średnica łańcucha	6 mm
Klasa stali	Klasa 8
Wytrzymałość materiału	800 N/mm ²
Norma wykonania	PN-EN 12195-3
Współczynnik bezpieczeństwa	2
Długość robocza L	1,0-10,0 m, wybierana w wariantcie produktu
Sposób napinania	Napinacz grzechotkowy połączony z łańcuchem za pomocą złązek
Zabezpieczenie antykorozyjne	Łańcuch zabezpieczony przed korozją; komponenty malowane proszkowo
Dokumenty	Deklaracja zgodności z normą i instrukcja użytkowania

Zastosowanie

Odciąg ZRS G8 6 mm jest przeznaczony do **mocowania ładunków w transporcie**, gdy potrzebny jest łańcuchowy zestaw z możliwością kontrolowanego napinania. Sprawdza się przy zabezpieczaniu ładunku pomiędzy właściwie dobranymi punktami mocowania pojazdu i transportowanego elementu.

Ważne: jest to odciąg do mocowania ładunków, a nie zawieszanie do ich podnoszenia. Przed użyciem należy dobrać zestaw do wymaganego sposobu mocowania i parametrów ładunku.

Jak dobrać odpowiedni odciąg łańcuchowy?

1. **Określ wymagany sposób mocowania** oraz potrzebną zdolność mocowania zgodnie z planem zabezpieczenia ładunku.
2. **Wybierz długość roboczą L** od 1,0 do 10,0 m, uwzględniając położenie punktów mocowania i zakres pracy napinacza.
3. **Potwierdź zgodność punktów zaczepienia** z hakami odciągu i kierunkiem działających sił.
4. **Sprawdź stan techniczny zestawu** przed każdym użyciem; nie stosuj elementów odkształconych, pękniętych ani nadmiernie zużytych.

Najczęstsze pytania

Czy w tym produkcie wybiera się średnicę łańcucha?

Nie. Ta karta dotyczy wyłącznie odciągu z łańcuchem 6 mm w klasie 8. Wariantem produktu jest tylko długość robocza L.

Jaki zakres długości jest dostępny?

Dostępne są długości od 1,0 do 10,0 m, co 0,5 m. Cena zmienia się automatycznie po wybraniu długości.

Czy odciąg może służyć do podnoszenia ładunków?

Nie. Produkt jest przeznaczony do mocowania ładunków zgodnie z właściwymi zasadami zabezpieczenia transportu, a nie do podnoszenia.

Jakie dokumenty są dołączane?

Do produktu dołączana jest deklaracja zgodności z normą oraz instrukcja użytkowania.

 Odciąg łańcuchowy ZRS G8 w zastosowaniu transportowym.

Pomoc w doborze odciągu

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy doborze długości lub konfiguracji odciągu do sposobu mocowania ładunku, skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0