

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/oslona-pes-do-zawiesi-pasowych-petlowych-b-2-2t-p-3423.html>



Ośłona PES do zawiesi pasowych pętlowych B-2 2t

Cena brutto	25,83 zł
Cena netto	21,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	OSON-351

Opis produktu

Ośłona PES do zawiesi pasowych pętlowych B-2 2t

Tekstylna ośłona PES zabezpiecza zawiesie pasowe przed przetarciem w miejscu kontaktu z ładunkiem. Jest wykonana z tej samej taśmy poliestrowej, z której szyje się zawiesia pasowe. Ta wersja jest przeznaczona do **zawiesi pasowych pętlowych typu B-2 o udźwigu 2 t**. Oślonę zamówisz na metry, w odcinkach o wybranej długości.

Najważniejsze cechy

- materiał: taśma poliestrowa PES stosowana do szycia zawiesi pasowych,
- przeznaczenie: zawiesia pasowe pętlowe B-2 2 t,
- ochrona powierzchni zawiesia przed przetarciem,
- możliwość dopasowania długości ośłony do chronionego fragmentu zawiesia,
- sprzedaż na metry w odcinkach — wybierasz długość oraz liczbę takich odcinków.

Ważne: nie stosować do ostrych krawędzi

Ośłona PES chroni przed przetarciem. Nie jest ośloną do pracy na ostrych krawędziach i nie należy traktować jej jako zabezpieczenia przed przecięciem. Do ochrony na ostrych krawędziach stosujemy odpowiednio dobrane [oślony poliuretanowe](#). W razie wątpliwości skontaktuj się z nami przed wyborem ośłony.

Parametry i przeznaczenie

Ośłona PES do zawiesia pasowego B-2 2 t

Parametr	Informacja
Rodzaj produktu	Tekstylna ośłona ochronna do zawiesia pasowego
Materiał	Poliester PES — taśma stosowana do szycia zawiesi
Pasujące zawiesie	Zawiesie pasowe pętlowe typu B-2, 2 t
Szerokość ośłony	90 mm
Funkcja ochronna	Ochrona zawiesia przed przetarciem
Ostre krawędzie	Nie stosować; wymagają odpowiednio dobranej ośłony poliuretanowej
Jednostka sprzedaży	Metr bieżący (mb)
Forma dostawy	Odcinki o zamówionej długości
Minimalna długość odcinka	0,20 m

Parametr	Informacja
Masa jednostkowa	0,50 kg/mb

Oznaczenie 2 t dotyczy udźwigu pasującego zawiesia B-2, a nie nośności osłony. Osłona nie jest zawiesiem i nie zwiększa udźwigu zawiesia.

Jak zamówić osłonę na metry?

Minimalna długość jednej osłony wynosi **0,20 m**. Długość wybierasz z dokładnością do 0,01 m.

1. W polu „**Długość odcinka**” podaj długość jednej osłony w metrach.
2. W polu „**Liczba takich odcinków**” wpisz, ile identycznych odcinków potrzebujesz.
3. Sprawdź podsumowanie ceny całej grupy i dodaj ją do koszyka. Inną długość zamów jako kolejną grupę.

Łączna zamawiana długość to długość jednego odcinka pomnożona przez liczbę odcinków. Przykład: **2 odcinki po 1,50 m = 3,00 mb osłony**. Podana cena za metr odnosi się do 1 mb osłony, a nie do jednego odcinka niezależnie od jego długości.

Dobór i użytkowanie

Osłonę dobierz do zawiesia B-2 2 t oraz długości miejsca, które wymaga ochrony przed przetarciem. Przed użyciem sprawdź stan osłony i zawiesia. Uszkodzona osłona nie zastępuje kontroli zawiesia i nie pozwala na dalsze użytkowanie uszkodzonego zawiesia. Przestrzegaj instrukcji użytkowania zawiesia.

Najczęstsze pytania

Czy osłona PES nadaje się na ostre krawędzie? Nie. Do tego zastosowania wybierz odpowiednio dobraną osłonę poliuretanową.

Czy kupuję osłonę razem z zawiesiem? Nie. Przedmiotem oferty jest osłona PES. Cena dotyczy samej osłony, bez zawiesia.

Czy mogę zamówić kilka różnych długości? Tak. Każdą długość wraz z liczbą identycznych odcinków dodaj jako oddzielną grupę.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Zadzwoń pod [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub napisz na sklep@cecho.pl. Pomożemy dobrać osłonę do zawiesia i warunków pracy.