

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/oslona-pes-na-rzep-do-zawiesi-pasowych-8t-p-3434.html>



Oślona PES na rzep do zawiesi pasowych 8t

Cena brutto	110,70 zł
Cena netto	90,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	OSON-RZEP-8T

Opis produktu

Oślona PES na rzep do zawiesi pasowych 8t

Chroń zawiesie tam, gdzie styka się z ładunkiem. Tekstylna oślona PES na rzep pomaga zabezpieczyć zawiesie pasowe 8 t przed przetarciem. Rozpinana konstrukcja pozwala założyć oślone wokół wybranego fragmentu zawiesia, bez przeciągania jej przez jego koniec. Zamawiasz taką długość oślony i taką liczbę odcinków, jakich potrzebujesz.

Wygodne zakładanie i dopasowanie

- **Zapięcie na rzep** — oślone można rozpiąć, ułożyć na zawiesiu i ponownie zapiąć.
- **Taśma poliestrowa PES** — tekstylna warstwa ochronna pomiędzy zawiesiem a powierzchnią ładunku.
- **Ochrona przed przetarciem** w miejscu prawidłowo dobranego kontaktu z ładunkiem.
- **Wersja do zawiesi pasowych 8 t** — ta oferta dotyczy jednego rozmiaru oślony.
- **Długość na zamówienie** — odcinki od 0,20 m.

Ważne: nie stosować do ostrych krawędzi

Oślona PES na rzep chroni przed przetarciem, ale nie jest zabezpieczeniem przed przecięciem na ostrej krawędzi. W takich warunkach stosuj odpowiednio dobrane [oślony poliuretanowe](#). Samo zapięcie na rzep nie zmienia zakresu ochrony oślony PES.

Parametry oślony

Oślona PES na rzep do zawiesi pasowych 8 t — parametry

Parametr	Informacja
Rodzaj produktu	Rozpinana tekstylna oślona ochronna
Materiał	Taśma poliestrowa PES
Zapięcie	Rzep
Przeznaczenie tej wersji	Zawiesia pasowe 8 t
Funkcja ochronna	Ochrona zawiesia przed przetarciem
Ostre krawędzie	Nie stosować; wymagają odpowiednio dobranej oślony poliuretanowej
Jednostka sprzedaży	Metr bieżący (mb)
Forma dostawy	Odcinki o zamówionej długości
Minimalna długość odcinka	0,20 m

Parametr	Informacja
Masa jednostkowa	1,67 kg/mb

Oznaczenie 8 t odnosi się do pasującego zawiesia, a nie do nośności osłony. Osłona nie jest elementem do samodzielnego podnoszenia ładunków i nie zwiększa dopuszczalnego obciążenia zawiesia.

Jak zamówić odcinki na metry?

1. W polu „**Długość odcinka**” wpisz długość jednej osłony w metrach — minimum 0,20 m.
2. W polu „**Liczba takich odcinków**” podaj liczbę identycznych osłon.
3. Sprawdź cenę całej grupy i dodaj ją do koszyka. Każdą inną długość zamów jako osobną grupę.

Przykład: **2 odcinki po 1,50 m to łącznie 3,00 mb osłony.** Cena za metr dotyczy 1 mb materiału osłony; wartość grupy zależy od długości jednego odcinka i liczby odcinków. Cena nie obejmuje zawiesia widocznego na zdjęciach.

Zakładanie i kontrola

Rozepnij rzep, obejmij osłoną fragment zawiesia wymagający ochrony i zapnij ją, upewniając się, że dobrze przylega. Dobierz długość tak, aby osłonić całe miejsce kontaktu. Przed pracą sprawdź stan osłony, zapięcia i samego zawiesia oraz przestrzegaj instrukcji jego użytkowania. Osłona nie pozwala na użytkowanie uszkodzonego zawiesia.

Najczęstsze pytania

Czym wersja na rzep różni się od zwykłej osłony PES? Można ją rozpiąć wzdłuż i założyć wokół zawiesia, zamiast nasuwać przez jego koniec. To ułatwia dostęp do chronionego fragmentu podczas zakładania i kontroli.

Czy można używać jej na ostrych krawędziach? Nie. Do tego zastosowania dobierz osłonę poliuretanową odpowiednią do warunków pracy.

Czy otrzymam kilka oddzielnych odcinków? Tak. Podaj długość jednej osłony i liczbę takich odcinków. Różne długości dodaj do koszyka oddzielnie.

Czy kupuję osłonę razem z zawiesiem? Nie. Oferta dotyczy samej osłony PES na rzep. Zawiesie na zdjęciu pokazuje sposób jej założenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl. Pomożemy dopasować osłonę do zawiesia i warunków pracy.