

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/oslona-poliuretanowa-do-zawiesi-pasowych-p-3023.html>



Osłona poliuretanowa do zawiesi pasowych

Cena brutto	261,90 zł
Cena netto	212,93 zł
Dostępność	Mała ilość
Numer katalogowy	OSON-352

Opis produktu

Dwustronna osłona poliuretanowa do zawiesi pasowych

Ochrona zawiesia w miejscu kontaktu z krawędzią ładunku. Dwustronna osłona z poliuretanu jest przeznaczona do zawiesi pasowych pętlowych jedno-, dwu- i czterowarstwowych. Elastyczny materiał dopasowuje się do kształtu podnoszonego przedmiotu i pomaga chronić taśmę przed przecięciem, ograniczając jej bezpośredni kontakt z ostrą krawędzią.

Zastosowanie w podnoszeniu ładunków

Osłona jest stosowana między innymi przy podnoszeniu kęgów i arkuszy blach, kształtowników oraz płyt kamiennych. Dobiera się ją do konkretnego zawiesia i miejsca kontaktu z ładunkiem — tak, aby ochrona obejmowała wymagany odcinek taśmy.

- **Poliuretan odporny na przecięcia** — warstwa ochronna pomiędzy zawiesiem a ładunkiem.
- **Dwustronna konstrukcja** do zawiesi pasowych pętlowych.
- **Elastyczność** pozwalająca dopasować kształt osłony do ładunku.
- **Dobór rozmiaru** według szerokości zawiesia i wymaganej długości osłony.

Parametry i zakres doboru

Osłona poliuretanowa do zawiesi pasowych — dane produktu

Parametr	Informacja
Rodzaj	Dwustronna osłona ochronna
Materiał	Poliuretan
Pasujące zawiesia	Pasowe pętlowe: jedno-, dwu- i czterowarstwowe
Zakres udźwigu pasujących zawiesi	0,5–20 t
Szerokość pasujących zawiesi	20–300 mm
Długość osłony	Do określenia w zapytaniu lub zamówieniu
Funkcja	Ochrona zawiesia przed przecięciem w miejscu kontaktu z krawędzią
Numer katalogowy	OSON-352

Zakres 0,5-20 t dotyczy zawiesi, do których dobiera się osłonę, a nie udźwigu samej osłony. Produkt nie jest samodzielnym elementem do podnoszenia i nie zwiększa dopuszczalnego obciążenia zawiesia.

Jak dobrać i zamówić osłonę?

1. Podaj **szerokość zawiesia**, na którym osłona będzie pracować.
2. Określ **wymaganą długość osłony** oraz liczbę sztuk.
3. Opisz rodzaj zawiesia i podnoszonego ładunku, aby uzgodnić odpowiednie wykonanie.

Dobór ochrony do ostrych krawędzi wymaga uwzględnienia rzeczywistych warunków pracy. Sama obecność osłony nie oznacza, że każde połączenie zawiesia i ładunku jest bezpieczne. Przestrzegaj instrukcji użytkowania zawiesia i osłony oraz sprawdzaj ich stan przed pracą.

Najczęstsze pytania

Czy osłona pasuje do zawiesi czterowarstwowych? Tak. Zakres zastosowania obejmuje zawiesia pasowe pętlowe jedno-, dwu- i czterowarstwowe, po dobraniu odpowiedniego rozmiaru.

Co należy podać do wyceny? Szerokość zawiesia, długość i liczbę osłon oraz informacje o zastosowaniu.

Czy zawiesie ze zdjęcia jest częścią oferty? Zdjęcie pokazuje sposób założenia osłony na taśmę. Ta karta dotyczy osłony poliuretanowej.

Zapytaj o cenę i dobór

Skontaktuj się z CECHO, podając numer **OSON-352: +48 33 825 04 84** lub sklep@cecho.pl. Pomożemy dobrać wymiary osłony do zawiesia i planowanego zastosowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 30mm , 60mm , 90mm , 120mm , 180mm , 240mm , 300mm