

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/oslona-poliuretanowa-katowa-do-zawiesi-pasowych-i-wezowych-p-3024.html>



Osłona poliuretanowa kątowa do zawiesi pasowych i węzowych

Cena brutto **447,47 zł**

Cena netto **363,80 zł**

Dostępność **Na wyczerpaniu**

Numer katalogowy **OSON-353**

Opis produktu

Kątowa osłona poliuretanowa z magnesami

Ochrona zawiesia na krawędzi i wygodne ustawienie osłony. Kątowa osłona poliuretanowa jest przeznaczona do zawiesi pasowych pętlowych oraz zawiesi węzowych. Pomaga chronić zawiesie przed przecięciem w miejscu kontaktu z ostrą krawędzią ładunku. Wbudowane magnesy ułatwiają utrzymanie osłony w wybranym miejscu na powierzchni, do której mogą się przyciągać.

Najważniejsze cechy

- **Poliuretan odporny na przecięcia** — warstwa ochronna między zawiesiem a krawędzią ładunku.
- **Kątowa konstrukcja** — do ochrony w miejscu załamania powierzchni ładunku.
- **Magnesy** — pomagają ustawić i utrzymać osłonę na odpowiedniej powierzchni ładunku.
- **Do dwóch rodzajów zawiesi** — pasowych pętlowych i węzowych, po dobraniu właściwego rozmiaru.

Zastosowanie

Osłona jest stosowana między innymi przy podnoszeniu arkuszy blach oraz kształtowników o ostrych krawędziach. Dobór zależy od używanego zawiesia, geometrii ładunku i rzeczywistych warunków pracy. Nie należy traktować magnesów jako elementu służącego do podnoszenia lub mocowania ładunku.

Parametry i zakres doboru

Kątowa osłona poliuretanowa z magnesami — dane produktu

Parametr	Informacja
Rodzaj	Kątowa osłona ochronna
Materiał	Poliuretan
Wypośażenie	Magnesy pomagające utrzymać osłonę na ładunku
Pasujące zawiesia pasowe	Pętlowe: jedno-, dwu- i czterowarstwowe
Zakres udźwigu zawiesi pasowych	0,5-25 t
Zakres udźwigu zawiesi węzowych	0,5-50 t
Szerokość zawiesi pasowych	20-300 mm
Dane potrzebne do doboru	Szerokość zawiesia pasowego lub udźwig zawiesia węzowego
Numer katalogowy	OSON-353

Podane zakresy udźwigu odnoszą się do pasujących zawiesi, a nie do nośności osłony lub magnesów. Osłona nie zwiększa dopuszczalnego obciążenia zawiesia i nie jest samodzielnym urządzeniem do podnoszenia.

Jak dobrać i zamówić osłonę?

1. Dla **zawiesia pasowego** podaj szerokość taśmy i rodzaj zawiesia.
2. Dla **zawiesia wężowego** podaj jego udźwig.
3. Określ liczbę osłon oraz opisz ładunek i miejsce kontaktu z jego krawędzią.

Przed zastosowaniem potwierdź odpowiedni dobór osłony do warunków pracy i przestrzegaj instrukcji użytkowania. Magnesy nie przyciągają się do każdej powierzchni; możliwość utrzymania osłony w miejscu należy sprawdzić dla danego ładunku. Kontroluj stan osłony i zawiesia przed pracą.

Najczęstsze pytania

Do czego służą magnesy? Pomagają utrzymać osłonę w zadanym miejscu na powierzchni ładunku podatnej na przyciąganie magnetyczne. Nie służą do podnoszenia ładunku.

Czy osłona nadaje się do zawiesi wężowych? Tak. Zakres doboru obejmuje zawiesia wężowe o udźwigu 0,5–50 t.

Jaką informację podać dla zawiesia pasowego? Przede wszystkim szerokość taśmy. Zakres szerokości zawiesi pasowych wynosi 20–300 mm.

Zapytaj o cenę i dobór

Podaj numer **OSON-353** i parametry używanego zawiesia. Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 60mm , 90mm , 120mm , 150mm , 300mm