

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/pas-mocujacy-2-czesciowy-5t-lc-2500-dan-50mm-p-3059.html>



Pas mocujący 2-częściowy 5t LC 2500 daN 50mm

Numer katalogowy

PASM-84

Opis produktu

Pas mocujący 2-częściowy 5t LC 2500 daN 50 mm

Solidny, dwuczęściowy pas mocujący do bezpiecznego unieruchamiania ładunków w transporcie. Taśma poliestrowa o szerokości 50 mm, napinacz grzechotkowy i standardowe haki profilowe dwupalczaste tworzą praktyczny zestaw do opasania oraz kotwienia ładunku. Parametrem właściwym do doboru jest zdolność mocowania **LC 2500 daN**.

Dlaczego warto wybrać pas mocujący CECHO?

- **zgodność z PN-EN 12195-2** – parametry i znakowanie zgodne z wymaganiami dla pasów mocujących,
- **długość wykonywana na zamówienie** – łatwe dopasowanie pasa do pojazdu i rodzaju ładunku,
- **standardowe haki profilowe dwupalczaste** zapewniają wygodne mocowanie do typowych punktów kotwiących,
- możliwość zastosowania innych zakończeń: haków jednopalczastych, haków typu S, haków profilowych typu U, haków z zabezpieczeniem, ogniw, szakli lub kutych haków z zabezpieczeniem,
- napinacz i haki zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie,
- impregnowana taśma poliestrowa o zwiększonej odporności na ścieranie,
- taśma odporna na butwienie, nieprzyjmująca wilgoci i nierdzewiejąca,
- współczynnik bezpieczeństwa zgodny z normą: 2 dla elementów stalowych oraz 3 dla taśmy poliestrowej,
- czytelne znakowanie obejmujące LC, STF, producenta, numer seryjny, długość pasa i rok produkcji,
- w komplecie dokumentacja: certyfikat 2.1 oraz instrukcja użytkowania.

Budowa pasa mocującego

Zestaw składa się z dwóch części: odcinka taśmy z napinaczem grzechotkowym oraz odcinka taśmy mocującej. Standardowo obie części są zakończone hakami profilowymi dwupalczastymi. Taka konstrukcja umożliwia szybkie napięcie taśmy i stabilne zamocowanie ładunku.



Parametry techniczne pasów mocujących CPM2

Parametry techniczne dwuczęściowych pasów mocujących CPM2Typ

	Zdolność mocowania LC [daN]	Szerokość taśmy [mm]	Długość pasa [mm]	Zakończeni e pasa
CPM2-25		500		25
CPM2-35		1000		35
CPM2-40		2000		50
CPM2-50		2500		50

Typ	Zdolność mocowania LC [daN]	Szerokość taśmy [mm]	Długość pasa [mm]	Zakończenie pasa
		CPM2-75	5000	75

Jak dobrać odpowiedni pas mocujący?

Przy wyborze pasa uwzględnij przede wszystkim wymaganą zdolność mocowania LC, szerokość i długość taśmy, sposób mocowania ładunku oraz rodzaj punktów kotwiących. Oznaczenie „5t” nie zastępuje parametru LC – do obliczeń i doboru należy korzystać z danych na etykiecie pasa oraz z instrukcji użytkowania.

- **LC:** dobierz do wymaganego zabezpieczenia ładunku,
- **długość:** podaj potrzebny wymiar przy zamówieniu,
- **zakończenia:** dopasuj haki lub inne elementy do punktów mocowania,
- **sposób pracy:** określ, czy pas będzie używany do opasania, czy do kotwienia ładunku.

Zastosowanie

Dwuczęściowe pasy mocujące sprawdzają się przy zabezpieczaniu ładunków w transporcie, zarówno przez opasanie, jak i kotwienie do punktów mocujących. Możliwość wykonania długości oraz zakończeń według zamówienia ułatwia przygotowanie zestawu do konkretnego pojazdu i zadania.

Ważne informacje

Przed użyciem sprawdź stan taśmy, szwów, napinacza, haków i etykiety. Nie używaj pasa z uszkodzoną taśmą lub nieczytelnym oznaczeniem. Podczas mocowania postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania i nie przekraczaj parametrów wskazanych na etykiecie.

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza LC 2500 daN? LC to zdolność mocowania pasa podana na etykiecie i podstawowy parametr wykorzystywany przy doborze zabezpieczenia ładunku.

Czy można zamówić inną długość? Tak. Długość pasa może zostać wykonana według zamówienia klienta.

Czy dostępne są inne zakończenia niż haki dwupalczaste? Tak. W zależności od potrzeb można zastosować między innymi haki jednopalczaste, haki typu S lub U, haki z zabezpieczeniem, ogniwa albo szakle.

Jakie dokumenty są dostarczane z pasem? Produkt jest dostarczany z certyfikatem 2.1 oraz instrukcją użytkowania.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Podaj wymagane LC, długość pasa, sposób mocowania i rodzaj zakończeń. Doradzimy właściwą konfigurację i przygotujemy wycenę. Zadzwoń: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub napisz: sklep@cecho.pl.