

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/pas-mocujacy-2-czesciowy-lc-750-dan-25mm-haki-profilowe-dwupalczaste-standard-p-3131.html>



Pas mocujący 2-częściowy LC 750 daN 25mm haki profilowe dwupalczaste (standard)

Cena brutto	18,57 zł
Cena netto	15,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Pas mocujący 2-częściowy LC 750 daN 25 mm

Profesjonalny **dwuczęściowy pas mocujący 25 mm** z napinaczem grzechotkowym i hakami profilowymi dwupalczastymi. Pas ma zdolność mocowania **LC 750 daN** oraz standardową siłę napięcia **S_{TF} 150 daN**.

Produkt jest przeznaczony do zabezpieczania ładunków podczas transportu. Dwuczęściowa konstrukcja pozwala połączyć pas z dwoma oddzielnymi punktami kotwiącymi, a długość całkowita może zostać wykonana zgodnie z zamówieniem.

Najważniejsze parametry pasa

Szerokość taśmy **25 mm**

Zdolność mocowania **LC 750 daN**

Standardowa siła napięcia S_{TF} **150 daN**

Standardowe zakończenie **Haki profilowe dwupalczaste**

Długość części krótkiej **0,3 m**

Długość całkowita pasa **Według zamówienia**

Ważne przy doborze: podstawowym parametrem pasa jest LC 750 daN. Należy również uwzględnić S_{TF} 150 daN, sposób mocowania, liczbę pasów, kąt prowadzenia taśmy, tarcie oraz informacje na etykiecie produktu.

Dlaczego warto wybrać pas mocujący CECHO?

- **Zgodność z PN-EN 12195-2** – parametry i znakowanie odpowiadają wymaganiom dotyczącym pasów mocujących.
- **Długość wykonywana na zamówienie** – możliwość dopasowania zestawu do pojazdu, ładunku i rozstawu punktów kotwiących.
- **Haki profilowe dwupalczaste** – standardowe zakończenie do typowych punktów zaczepowych.
- **Napinacz grzechotkowy** – umożliwia kontrolowane napięcie taśmy podczas mocowania.
- **Taśma poliestrowa** – rozwiązanie przeznaczone do profesjonalnego zabezpieczania ładunków.

Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne pasa mocującego 2-częściowego LC 750 daN 25 mm

Parametr	Wartość
Rodzaj pasa	Pas 2-częściowy z hakami
Szerokość taśmy	25 mm
Zdolność mocowania LC	750 daN
Standardowa siła napięcia S_{TF}	150 daN
Długość części krótkiej	0,3 m
Standardowe zakończenie	Hak profilowy dwupalczasty
Długość całkowita	Według zamówienia

Budowa dwuczęściowego pasa mocującego

Zestaw składa się z części krótkiej o długości 0,3 m, wyposażonej w napinacz grzechotkowy i hak profilowy, oraz części długiej z taśmą roboczą zakończoną drugim hakiem. Po osadzeniu haków w punktach kotwiących taśmę wprowadza się do napinacza i napina mechanizmem grzechotkowym.

Jak dobrać odpowiedni pas mocujący?

Dobór powinien uwzględniać sposób zabezpieczenia ładunku, kierunek działania sił, współczynnik tarcia, rozmieszczenie punktów mocowania, kąty prowadzenia taśmy oraz wymaganą długość zestawu. Wartości LC i S_{TF} należy interpretować zgodnie z metodą mocowania i informacjami na etykiecie.

- **LC:** dobierz zdolność mocowania odpowiednią do zastosowanej metody zabezpieczenia.
- **S_{TF} :** uwzględnij standardową siłę napięcia, szczególnie przy mocowaniu dociskowym.
- **Długość:** dopasuj ją do wymiarów ładunku, przebiegu taśmy i rozstawu punktów kotwiących.
- **Zakończenia:** sprawdź zgodność haków z punktami mocowania w pojeździe lub na platformie.

Zastosowanie pasa mocującego 25 mm

Pas jest przeznaczony do zabezpieczania ładunków w pojazdach dostawczych, przyczepach, naczepach i na platformach transportowych. Kompaktowa taśma 25 mm sprawdza się tam, gdzie wymagany jest dwuczęściowy zestaw z hakami i potwierdzonymi parametrami LC 750 daN oraz S_{TF} 150 daN.

Kontrola pasa przed użyciem

Przed zastosowaniem należy sprawdzić stan taśmy, szwów, napinacza, haków i etykiety identyfikacyjnej. Nie wolno używać pasa z przeciętą lub silnie przetartą taśmą, uszkodzonymi szwami, zdeformowanym napinaczem, uszkodzonym hakiem albo nieczytelnym oznaczeniem. Podczas pracy należy stosować się do instrukcji użytkowania oraz parametrów podanych na etykiecie.

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza LC 750 daN?

LC, czyli Lashing Capacity, określa zdolność mocowania pasa. Jest to podstawowy parametr stosowany przy doborze zabezpieczenia ładunku.

Co oznacza S_{TF} 150 daN?

S_{TF} określa standardową siłę napięcia uzyskiwaną za pomocą napinacza. Parametr jest szczególnie istotny przy mocowaniu dociskowym.

Czy można zamówić inną długość pasa?

Tak. Długość całkowita zestawu jest wykonywana według zamówienia.

Potrzebujesz pomocy w doborze pasa?

Podaj wymaganą długość, liczbę sztuk, sposób mocowania oraz rodzaj punktów kotwiących. Pomożemy dobrać właściwą konfigurację i przygotujemy wycenę.

[Zadzwoń: +48 33 825 04 84](tel:+48338250484) [Napisz: sklep@cecho.pl](mailto:sklep@cecho.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość pasa [m]: 1 , 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 3,5 , 4 , 4,5 , 5 , 5,5 , 6 , 6,5 , 7 , 7,5 , 8 , 8,5 , 9 , 9,5 , 10 , 10,5 , 11 , 11,5 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 30