

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/pas-mocujacy-do-lawet-z-kostkami-p-3064.html>

Pas mocujący do lawet z kostkami



Cena brutto	39,02 zł
Cena netto	31,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PASM-384

Opis produktu

Pas mocujący do lawet z kostkami – do zabezpieczania samochodów

Dwuczęściowy **pas mocujący do lawet z kostkami** jest przeznaczony do opasania opony i zabezpieczania samochodów na lawetach oraz platformach transportowych. Taśma o szerokości **50 mm** ma zdolność mocowania **LC 2000 daN** i standardową siłę napięcia **S_{TF} 400 daN**.

Kostki z tworzywa sztucznego umieszczone na długiej części pasa ułatwiają opasanie opony i prowadzenie taśmy po kole. Dzięki temu zestaw jest dostosowany do unieruchamiania pojazdu przez koło podczas transportu na lawecie.

Najważniejsze parametry pasa do lawety

Zdolność mocowania **LC 2000 daN**

Standardowa siła napięcia **S_{TF} 400 daN**

Szerokość taśmy **50 mm**

Standardowa długość **2,7 m**

Podział długości **0,3 m + 2,4 m**

Standardowe zakończenie **Hak profilowy dwupalczasty**

Ważne przy doborze: LC 2000 daN oznacza zdolność mocowania pasa. Nie należy bezpośrednio utożsamiać tej wartości z masą samochodu, którą można zabezpieczyć jednym pasem. Liczbę pasów i sposób ich prowadzenia należy dobrać do pojazdu, konstrukcji lawety oraz punktów kotwiących.

Dlaczego pas z kostkami sprawdza się na lawecie?

- **Przeznaczenie do mocowania samochodów** – konstrukcja pasa jest dostosowana do zabezpieczania pojazdu przez opasanie koła.
- **Kostki na części długiej** – ułatwiają dopasowanie i prowadzenie taśmy po powierzchni opony.
- **Konstrukcja dwuczęściowa** – część krótka z napinaczem ma standardowo 0,3 m, a część długa 2,4 m.
- **Hak profilowy dwupalczasty** – standardowe zakończenie przeznaczone do połączenia z odpowiednimi punktami mocowania lawety.
- **Zgodność z PN-EN 12195-2** – pas spełnia wymagania właściwej normy dotyczącej pasów mocujących.
- **Czytelne znakowanie** – obejmuje LC, S_{TF}, producenta, numer seryjny, długość pasa i rok produkcji.
- **Ochrona elementów stalowych** – haki i napinacz są zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie.
- **Impregnowana taśma poliestrowa** – zwiększona odporność na ścieranie i działanie wilgoci.
- **Dokumentacja** – certyfikat 2.1 oraz instrukcja użytkowania.

Budowa pasa mocującego do samochodu

Zestaw składa się z dwóch elementów. Część krótka jest wyposażona w napinacz grzechotkowy i hak profilowy, a część długa obejmuje taśmę z kostkami oraz drugi hak. Po zamocowaniu pasa do właściwych punktów kotwiących taśma jest prowadzona wokół opony i napinana zgodnie z instrukcją użytkowania.

Standardowa długość zestawu wynosi 2,7 m: 0,3 m dla części z napinaczem oraz 2,4 m dla części długiej. Długość może zostać wykonana zgodnie z zamówieniem.

Zastosowanie pasa lawetowego z kostkami

- zabezpieczanie samochodów osobowych na lawetach,
- mocowanie pojazdów na platformach i przyczepach do transportu aut,
- unieruchamianie koła przez opasanie opony podczas przewozu,
- transport pojazdów realizowany przez pomoc drogową, warsztaty i firmy przewozowe.

Dobór i bezpieczne użytkowanie

Przed użyciem należy sprawdzić stan taśmy, szwów, kostek, napinacza, haków oraz etykiety. Nie należy używać pasa z przeciętą lub silnie przetartą taśmą, uszkodzonymi szwami, pękniętymi kostkami, zdeformowanym napinaczem albo nieczytelnym oznaczeniem.

Pas służy do mocowania pojazdu podczas transportu, a nie do podnoszenia. Należy stosować go zgodnie z instrukcją, parametrami na etykiecie oraz wymaganiami producenta lawety i przewożonego samochodu.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie innej długości oraz zastosowanie innych zakończeń, między innymi haków jednopalczastych, haków typu S i U, haków z zabezpieczeniem, ogniów, szakli lub kutek haków z zabezpieczeniem.

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służą kostki na pasie do lawety?

Kostki z tworzywa sztucznego znajdują się na części długiej i ułatwiają opasanie opony oraz prowadzenie taśmy po kole samochodu.

Czy ten pas jest przeznaczony do mocowania samochodów?

Tak. Jest to pas lawetowy przeznaczony do zabezpieczania pojazdu przez koło na lawecie lub platformie transportowej.

Jaka jest standardowa długość pasa?

Standardowy zestaw ma 2,7 m: część krótka z napinaczem ma 0,3 m, a część długa 2,4 m. Możliwe jest wykonanie innej długości według zamówienia.

Czy można zamówić inne zakończenia?

Tak. W zależności od punktów mocowania można uzgodnić inne haki lub elementy zakończeniowe. Dobór warto potwierdzić przed złożeniem zamówienia.

Potrzebujesz pomocy w doborze pasa do lawety?

Podaj typ lawety, sposób mocowania koła, wymaganą długość oraz liczbę sztuk. Pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację.

[Zadzwoń: +48 33 825 04 84](tel:+48338250484)[Napisz: sklep@cecho.pl](mailto:sklep@cecho.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość pasa [m]: 1 , 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 3,5 , 4 , 4,5 , 5 , 5,5 , 6