

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/pas-transportowy-czesc-dluga-z-hakiem-lc-5000-dan-75mm-10t-hak-profilowy-dwupalczasty-standard-p-3159.html>



Pas transportowy, część długa, taśmą z hakiem LC 5000 daN 75mm 10t hak profilowy dwupalczaste (standard)

Cena brutto	43,30 zł
Cena netto	35,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Pas transportowy z hakiem LC 5000 daN 75 mm

Część długa pasa transportowego z wytrzymałą taśmą poliestrową o szerokości 75 mm, zakończoną jednym hakiem profilowym dwupalczastym. Element ma zdolność mocowania **LC 5000 daN** i jest przeznaczony do połączenia z kompatybilnym napinaczem.

To element dwuczęściowego systemu mocowania ładunku. Sprawdza się przy zabezpieczaniu towaru w samochodach dostawczych, przyczepach, naczepach i na platformach transportowych. Zobacz także inne [pasy mocujące i transportowe CECHO](#).

Najważniejsze parametry

Rodzaj elementu **Pas z hakiem**

Szerokość taśmy **75 mm**

Zdolność mocowania **LC 5000 daN**

Zakończenie **Hak profilowy dwupalczasty**

Materiał taśmy **Poliester**

System **Element pasa 2-częściowego**

Zakres produktu: taśma poliestrowa oraz jeden hak profilowy dwupalczasty. Produkt nie zawiera napinacza grzechotkowego i samodzielnie nie stanowi kompletnego pasa dwuczęściowego.

Dlaczego warto wybrać ten element CECHO?

- **LC 5000 daN** – jasno określona zdolność mocowania ułatwia dobór elementów systemu.
- **Taśma 75 mm** – rozwiązanie przeznaczone do zastosowań transportowych.
- **Hak profilowy dwupalczasty** – standardowe zakończenie do typowych punktów zaczepowych.
- **Taśma poliestrowa** – materiał przeznaczony do profesjonalnego mocowania ładunków.
- **Zgodność z PN-EN 12195-2** – wykonanie i znakowanie właściwe dla pasów mocujących.

Budowa i przeznaczenie

Produkt tworzą taśma robocza oraz zamocowany na jej końcu hak profilowy dwupalczasty. Drugi koniec taśmy wprowadza się

do odpowiednio dobranego napinacza, który umożliwi napięcie systemu. Taka konstrukcja pozwala skompletować dwuczęściowy pas do zabezpieczania ładunku między punktami kotwiącymi.

Jak dobrać kompatybilny napinacz?

Napinacz powinien być przeznaczony do taśmy o szerokości 75 mm i tworzyć z tym elementem system o odpowiedniej zdolności mocowania. Przed użyciem należy sprawdzić parametry oraz oznaczenia na etykietach obu części. Parametr S_{TF} dotyczy zastosowanego napinacza, dlatego należy odczytać go z etykiety dobrego elementu napinającego.

- **Szerokość:** dobierz napinacz współpracujący z taśmą 75 mm.
- **LC:** sprawdź zgodność zdolności mocowania obu elementów.
- **Zakończenia:** upewnij się, że hak pasuje do punktu mocowania w pojeździe lub na platformie.
- **Etykiety:** przed pracą porównaj oznaczenia obu części systemu.

Zastosowanie

Element jest przeznaczony do kompletowania dwuczęściowych systemów mocowania ładunku wykorzystywanych w transporcie drogowym, na przyczepach, naczepach, platformach i w pojazdach dostawczych. Dobór liczby pasów oraz sposobu ich prowadzenia powinien uwzględniać rodzaj ładunku, punkty kotwiące, kąty mocowania i warunki transportu.

Kontrola przed użyciem

Przed każdym zastosowaniem należy sprawdzić stan taśmy, szwów, haka oraz etykiety identyfikacyjnej. Nie wolno używać produktu z przeciętą lub silnie przetartą taśmą, uszkodzonymi szwami, zdeformowanym hakiem albo nieczytelnym oznaczeniem. Element należy chronić przed ostrymi krawędziami i stosować zgodnie z instrukcją użytkowania.

Najczęściej zadawane pytania

Czy jest to kompletny pas dwuczęściowy?

Nie. Produkt obejmuje taśmę z jednym hakiem i wymaga połączenia z kompatybilnym napinaczem.

Co oznacza LC 5000 daN?

LC, czyli Lashing Capacity, określa zdolność mocowania elementu. Wartość należy uwzględnić przy doborze kompletnego systemu zabezpieczenia ładunku.

Z jakim napinaczem połączyć ten produkt?

Należy wybrać napinacz przeznaczony do taśmy 75 mm, o zgodnych parametrach i zakończeniu pasującym do używanych punktów kotwiących.

Potrzebujesz pomocy w doborze elementów?

Podaj rodzaj ładunku, sposób mocowania, liczbę sztuk oraz typ punktów kotwiących. Pomożemy dobrać właściwy napinacz i przygotujemy wycenę kompletnego rozwiązania.

[Zadzwoń: +48 33 825 04 84](tel:+48338250484)[Napisz: sklep@cecho.pl](mailto:sklep@cecho.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość pasa [m]: 1 , 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 3,5 , 4 , 4,5 , 5 , 5,5 , 6 , 6,5 , 7 , 7,5 , 8 , 8,5 , 9 , 9,5 , 10 , 10,5 , 11 , 11,5 , 12 , 13 ,

14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 30