



Szakla DX

Cena brutto	11,08 zł
Cena netto	9,01 zł
Dostępność	Duża ilość
Numer katalogowy	SZ-349

Opis produktu

Szakla prosta DX ze sworzniem, nakrętką i zawleczką

Szakla DX to element łączący do rozłącznych połączeń w układach podnoszenia i transportu ładunków. Prosty korpus jest zamykany sworzniem z nakrętką i zawleczką zabezpieczającą. Wariant dobierz do wymaganego dopuszczalnego obciążenia roboczego oraz wymiarów współpracujących elementów.

Najważniejsze cechy

- Prosty korpus i połączenie sworzniowe z nakrętką oraz zawleczką.
- Znakowanie: CE, dopuszczalne obciążenie robocze i rozmiar.
- Wymiary H, A, D, B i W oraz masa zestawione w tabeli.
- Dokumenty: deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1.

Rysunek wymiarowy

Wymiary na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tabeli. Zdjęcie przedstawia przykładowy rozmiar.

Parametry techniczne szakli DX

DOR [t]	H [mm]	A [mm]	D [mm]	B [mm]	W [mm]	Masa [kg/szt.]
2	43	22	16	13,5	34	0,39
3,25	51	27	19	16	40	0,67
4,75	59	31	22	19	47	1,08
6,5	73	36	25	22	53	1,66
8,5	85	43	28	25	60	2,46
9,5	90	47	32	28	67	3,4
12	94	51	35	32	74	4,51
13,5	115	57	38	35	80	6,1
17	127	60	42	38	89	7,63
25	149	74	50	45	104	13,25
35	171	83	57	50	119	18,53
42,5	190	95	65	57	134	25,94
55	203	105	70	65	145	35,33

DOR [t]	H [mm]	A [mm]	D [mm]	B [mm]	W [mm]	Masa [kg/szt.]
85	229	127	83	75	163	52,97

Na telefonie przesun tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

Zastosowanie i dobór

Do łączenia lin, łańcuchów i osprzętu, gdy połączenie wymaga szaki o geometrii oraz parametrach podanych w tabeli. Sprawdź zarówno DOR, jak i dopasowanie wymiarów do wszystkich łączonych elementów.

Ważne informacje

Przed użyciem sprawdź korpus, sworzeń, nakrętkę i zawleczkę. Nie przekraczaj DOR wybranego wariantu. Użytkowanie oraz montaż powinny być zgodne z instrukcją producenta i ograniczeniami całego układu.

Najczęstsze pytania

Co oznacza DOR?

To dopuszczalne obciążenie robocze przypisane do danego wariantu szaki.

Jak dobrać właściwy rozmiar?

Porównaj wymagane DOR i wymiary H, A, D, B oraz W. Samo dopasowanie obciążenia nie zastępuje sprawdzenia geometrii połączenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl. Podaj wymagane obciążenie i wymiary łączonych elementów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Udźwig: 2t , 3.25t , 4.75t , 6.5t , 8.5t , 9.5t , 12t , 17t , 25t , 35t