

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-1-petlowe-obrotowe-klasa-8-p-2828.html>



Zawiesie łańcuchowe 1-pętlowe obrotowe (klasa 8)

Numer katalogowy

ZAWI-36

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe 1-pętlowe obrotowe (klasa 8)

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: łańcuch w klasie 8 stali, komponenty w klasie 8 stali (wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²)
- łańcuch zabezpieczony przed korozją, komponenty malowane proszkowo
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania

Najczęściej stosowane ogniwo

CA



Tabela udźwignów zawiesia łańcuchowego 1-pętlowego obrotowego w kl. 8

Rozmiar łańcucha	DOR [kg]	
		
	do 45°	45° - 60°
6	1 120	900
8	2 000	1 600
10	3 150	2 500
13	5 300	4 250
16	8 000	6 300
19	11 200	8 950
22	15 000	12 000
26	21 200	16 950
32	31 500	25 200
36	40 000	32 000
40	50 000	40 000
45	63 000	50 000

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od temperatury pracy

klasa łańcucha	-40° - 200°C	200° - 300°C	300° - 400°C	400 - 475°C	475 - 600°C	600 - 700°C	powyżej 700°C
4	100%				niedozwolone		
5	100%			75%		50%	niedozwolone
8	100%	90%	75%	niedozwolone			
10	100%	niedozwolone					
12	100%	60%	niedozwolone				

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od krawędzi

R większe niż 2 x średnica łańcucha	R większe niż średnica łańcucha	R równy średnicy łańcucha lub mniejszy
		