

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-2-petlowe-nierdzewne-klasa-6-p-2836.html>



Zawiesie łańcuchowe 2-pętłowe nierdzewne (klasa 6)

Numer katalogowy

ZAWI-45

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe 2-pętłowe nierdzewne (klasa 6)

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: łańcuch WOX w klasie 6 stali nierdzewnej elektrycznie zgrzewany i znakowany, komponenty w klasie 6 stali nierdzewnej (wytrzymałość na rozciąganie 630 N/mm²) Produkty oparte są na materiale 1.4571 (AISI 316 Ti) oraz 1.4404 (AISI 316L) i 1.4462 (AISI 318 LN) ze zredukowaną zawartością węgla
- łańcuch testowany w 100%, komponenty nierdzewne, wyprodukowane przez dostawcę posiadającego system zarządzania jakością ISO 9001
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- Odpowiedni dobór gatunków stali pozwolił na uzyskanie zawiesi które mogą pracować w agresywnym środowisku bez narażenia zawiesia na korozję i zniszczenie. Rozwiązanie to jest szczególnie dedykowane do takich gałęzi przemysłu jak: oczyszczalnie ścieków, przepompownie, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny elektrownie, przemysł morki, place zabaw i inne
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania






Tabela udźwignięcia zawiesia łańcuchowego 2-pętlowego nierdzewnego


Rozmiar łańcucha	DOR [kg]	
		
	do 45°	45° - 60°
4	840	600
5	1 300	940
6	1 850	1 350
7	2 600	1 850
8	3 350	2 400
10	5 250	3 750
13	8 900	6 350
16	13 200	9 400

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od temperatury pracy


klasa łańcucha	-40° - 200°C	200° - 300°C	300° - 400°C	400 - 475°C	475 - 600°C	600 - 700°C	powyżej 700°C
4	100%				niedozwolone		
5	100%			75%		50%	niedozwolone
8	100%	90%	75%	niedozwolone			
10	100%	niedozwolone					
12	100%	60%	niedozwolone				

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od krawędzi

**R większe niż 2 x
średnica łańcucha**



**R większe niż średnica
łańcucha**



**R równy średnicy
łańcucha lub mniejszy**

