

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-bezkoncowe-18t-6mm-klasa-8-p-3385.html>



Zawiesie łańcuchowe bezkońcowe 1,8 t, 6 mm, klasa 8

Cena brutto	98,40 zł
Cena netto	80,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe bezkońcowe 1,8 t – 6 mm, klasa 8

Zawiesie łańcuchowe bezkońcowe CECHO o DOR 1800 kg tworzy zamknięty obwód z łańcucha 6 mm w klasie 8. Konstrukcja nie ma haków ani ogniwa głównego, dlatego dobrze sprawdza się przy obejmowaniu i podwieszaniu ładunków o kształcie wymagającym elastycznego ułożenia pętli łańcucha.

1,8 t / 1800 kg	Dopuszczalne obciążenie robocze
Łańcuch 6 mm	Stal w klasie 8
Obwód zamknięty	Bez haków i bez ogniwa głównego

Najważniejsze zalety zawiesia bezkońcowego

- **Prosta, zwarta budowa:** zamknięta pętla łańcuchowa bez haków i ogniwa głównego.
- **Duża odporność eksploatacyjna:** łańcuch klasy 8 jest odporny na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.
- **Elastyczne ułożenie wokół ładunku:** obwód można dopasować do kształtu podnoszonego elementu, z zachowaniem zasad bezpiecznej pracy.
- **Pełna identyfikacja:** zawiesie otrzymuje trwałą tabliczkę znamionową CECHO oraz dokumentację.
- **Współczynnik bezpieczeństwa 4:1** i wykonanie zgodne z wymaganiami PN-EN 818-4.

Konfiguracja zawiesia

Zawiesie łańcuchowe bezkońcowe CECHO - konfiguracja 6 mm

Parametr	Wartość
Rodzaj zawiesia	łańcuchowe o obwodzie zamkniętym – bezkońcowe
Średnica łańcucha	6 mm
Klasa stali	8 (G80)
DOR	1800 kg (1,8 t)
Haki	brak
Ogniwo główne	brak
Współczynnik bezpieczeństwa	4:1
Dokumentacja	deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania

 Zamknięty obwód łańcucha – bez haków i bez ogniwa głównego.

Jak działa zawiesie bezkońcowe?

Zamknięta pętla łańcucha obejmuje ładunek bez stosowania haka. Brak ogniwa głównego pozwala układać obwód w wielu pozycjach, zależnie od geometrii podnoszonego elementu.

Ważne: łańcuch należy ułożyć bez skręcenia i sprawdzić, czy nie przemieszcza się po ostrych krawędziach podczas podnoszenia.

DOR zawiesia bezkońcowego 6 mm

Dopuszczalne obciążenie robocze należy odnosić do układu pracy pokazanego na piktogramie oraz do rzeczywistych warunków podnoszenia. Nie wolno przekraczać wartości 1800 kg.

DOR zawiesia bezkońcowego klasy 8, średnica 6 mm

Piktogram	Średnica łańcucha	DOR
	6 mm	1800 kg (1,8 t)

Tabliczka ze stali nierdzewnej - trwałe oznaczenie zawiesia

Każde zawiesie otrzymuje czytelną tabliczkę identyfikacyjną wykonaną ze stali nierdzewnej. Jest odporna na korozję i uszkodzenia, a trwałe mocowanie ogranicza ryzyko przypadkowego zgubienia. Dzięki temu najważniejsze informacje – w tym DOR, klasa, oznaczenie CE i numer seryjny – pozostają dostępne podczas kontroli oraz codziennej pracy.



Redukcja udźwigu przy pracy w podwyższonej temperaturze

Temperatura wpływa na dopuszczalne obciążenie robocze łańcucha klasy 8. Wartość bazową 1800 kg należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik.

Redukcja DOR dla łańcucha klasy 8

Piktogram	Temperatura pracy	Dopuszczalny DOR	DOR tego zawiesia
	od -40°C do 200°C	100% (× 1,0)	1800 kg
	powyżej 200°C do 300°C	90% (× 0,9)	1620 kg
	powyżej 300°C do 400°C	75% (× 0,75)	1350 kg

Piktogram	Temperatura pracy	Dopuszczalny DOR	DOR tego zawiesia
	powyżej 400°C	Niedozwolone	Nie używać

Uwaga: nie używaj zawiesia klasy 8 w temperaturze przekraczającej 400°C. Przy kilku czynnikach ograniczających należy przyjąć bezpieczniejszą, niższą wartość DOR.

Ostre krawędzie - promień R a średnica łańcucha d

Kontakt ogni w krawędzi ładunku może zmniejszyć nośność i uszkodzić łańcuch. Dla tego produktu średnica nominalna **d** wynosi **6 mm**. Stosuj ochronę krawędzi i odpowiedni współczynnik redukcyjny.

Redukcja DOR na krawędziach dla łańcucha 6 mm

Warunek	Dla łańcucha d = 6 mm	Współczynnik	DOR tego zawiesia
$R > 2 \times d$	$R > 12 \text{ mm}$	1,0	1800 kg
d	6 mm	0,7	1260 kg
$R \leq d$	$R \leq 6 \text{ mm}$	0,5	900 kg

Praktyczna zasada: im mniejszy promień krawędzi, tym większe miejscowe naprężenie ogniwa. Łańcuch nie powinien przesuwać się po krawędzi podczas podnoszenia. Przy ostrych krawędziach zastosuj odpowiednie osłony ochronne.

Zastosowanie zawiesia łańcuchowego bezkońcowego

Zawiesie bezkońcowe 6 mm jest przeznaczone do podnoszenia i manipulowania ładunkami w przemyśle, budownictwie, warsztatach oraz transporcie wewnętrznym. Zamknięty obwód ułatwia ułożenie zawiesia wokół elementów bez stosowania haka. Przed użyciem należy sprawdzić sposób podwieszenia, masę i geometrię ładunku, promień krawędzi oraz temperaturę pracy.

Bezpieczeństwo i dokumentacja

- wykonanie zgodne z PN-EN 818-4 i wymaganiami dyrektywy maszynowej,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1,
- znakowanie obejmujące DOR, oznaczenie CE, producenta, numer seryjny, długość roboczą i rok produkcji,
- deklaracja zgodności CE oraz instrukcja użytkowania dołączane do produktu,
- przed każdym użyciem wymagana jest kontrola stanu ogni w i czytelności oznaczeń.

Najczęściej zadawane pytania

Czy zawiesie ma haki?

Nie. Jest to zamknięty obwód łańcucha bez haków.

Czy zawiesie ma ogniwo główne?

Nie. Konstrukcja bezkońcowa nie wykorzystuje ogniwa głównego.

Jaki jest DOR wersji 6 mm?

DOR wynosi 1800 kg (1,8 t) w układzie pracy pokazanym w tabeli.

Czy długość można dopasować?

Tak. Długość robocza zawiesia jest ustalana przy zamówieniu odpowiednio do zastosowania.

+48 33 825 04 84 sklep@cecho.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0