

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-bezkoncowe-236t-22mm-klasa-8-p-3391.html>



Zawiesie łańcuchowe bezkońcowe 23,6 t, 22 mm, klasa 8

Cena brutto	738,00 zł
Cena netto	600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe bezkońcowe 23,6 t – 22 mm, klasa 8

Zawiesie łańcuchowe bezkońcowe CECHO o DOR 23 600 kg tworzy zamknięty obwód z łańcucha 22 mm w klasie 8. Konstrukcja nie ma haków ani ogniwa głównego, dlatego dobrze sprawdza się przy obejmowaniu i podwieszaniu ładunków o kształcie wymagającym elastycznego ułożenia pętli łańcucha.

23,6 t / 23 600 kg	Dopuszczalne obciążenie robocze
Łańcuch 22 mm	Stal w klasie 8
Obwód zamknięty	Bez haków i bez ogniwa głównego

Najważniejsze zalety zawiesia bezkońcowego

- **Prosta, zwarta budowa:** zamknięta pętla łańcuchowa bez haków i ogniwa głównego.
- **Duża odporność eksploatacyjna:** łańcuch klasy 8 jest odporny na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.
- **Elastyczne ułożenie wokół ładunku:** obwód można dopasować do kształtu podnoszonego elementu, z zachowaniem zasad bezpiecznej pracy.
- **Pełna identyfikacja:** zawiesie otrzymuje trwałą tabliczkę znamionową CECHO oraz dokumentację.
- **Współczynnik bezpieczeństwa 4:1** i wykonanie zgodne z wymaganiami PN-EN 818-4.

Konfiguracja zawiesia

Zawiesie łańcuchowe bezkońcowe CECHO - konfiguracja 22 mm

Parametr	Wartość
Rodzaj zawiesia	łańcuchowe o obwodzie zamkniętym – bezkońcowe
Średnica łańcucha	22 mm
Klasa stali	8 (G80)
DOR	23 600 kg (23,6 t)
Haki	brak
Ogniwo główne	brak
Współczynnik bezpieczeństwa	4:1
Dokumentacja	deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania

 Zamknięty obwód łańcucha – bez haków i bez ogniwa głównego.

Jak działa zawiesie bezkońcowe?

Zamknięta pętla łańcucha obejmuje ładunek bez stosowania haka. Brak ogniwa głównego pozwala układać obwód w wielu pozycjach, zależnie od geometrii podnoszonego elementu.

Ważne: łańcuch należy ułożyć bez skręcenia i sprawdzić, czy nie przemieszcza się po ostrych krawędziach podczas podnoszenia.

DOR zawiesia bezkońcowego 22 mm

Dopuszczalne obciążenie robocze należy odnosić do układu pracy pokazanego na piktogramie oraz do rzeczywistych warunków podnoszenia. Nie wolno przekraczać wartości 23 600 kg.

DOR zawiesia bezkońcowego klasy 8, średnica 22 mm

Piktogram	Średnica łańcucha	DOR
	22 mm	23 600 kg (23,6 t)

Tabliczka ze stali nierdzewnej - trwałe oznaczenie zawiesia

Każde zawiesie otrzymuje czytelną tabliczkę identyfikacyjną wykonaną ze stali nierdzewnej. Jest odporna na korozję i uszkodzenia, a trwałe mocowanie ogranicza ryzyko przypadkowego zgubienia. Dzięki temu najważniejsze informacje – w tym DOR, klasa, oznaczenie CE i numer seryjny – pozostają dostępne podczas kontroli oraz codziennej pracy.



Redukcja udźwigu przy pracy w podwyższonej temperaturze

Temperatura wpływa na dopuszczalne obciążenie robocze łańcucha klasy 8. Wartość bazową 23 600 kg należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik.

Redukcja DOR dla łańcucha klasy 8

Piktogram	Temperatura pracy	Dopuszczalny DOR	DOR tego zawiesia
	od -40°C do 200°C	100% (× 1,0)	23 600 kg
	powyżej 200°C do 300°C	90% (× 0,9)	21 240 kg
	powyżej 300°C do 400°C	75% (× 0,75)	17 700 kg

Piktogram	Temperatura pracy	Dopuszczalny DOR	DOR tego zawiesia
	powyżej 400°C	Niedozwolone	Nie używać

Uwaga: nie używaj zawiesia klasy 8 w temperaturze przekraczającej 400°C. Przy kilku czynnikach ograniczających należy przyjąć bezpieczniejszą, niższą wartość DOR.

Ostre krawędzie - promień R a średnica łańcucha d

Kontakt ogni w krawędzi ładunku może zmniejszyć nośność i uszkodzić łańcuch. Dla tego produktu średnica nominalna **d wynosi 22 mm**. Stosuj ochronę krawędzi i odpowiedni współczynnik redukcyjny.

Redukcja DOR na krawędziach dla łańcucha 22 mm

Warunek	Dla łańcucha d = 22 mm	Współczynnik	DOR tego zawiesia
$R > 2 \times d$	$R > 44 \text{ mm}$	1,0	23 600 kg
d	22 mm	0,7	16 520 kg
$R \leq d$	$R \leq 22 \text{ mm}$	0,5	11 800 kg

Praktyczna zasada: im mniejszy promień krawędzi, tym większe miejscowe naprężenie ogniwa. Łańcuch nie powinien przesuwac się po krawędzi podczas podnoszenia. Przy ostrych krawędziach zastosuj odpowiednie osłony ochronne.

Zastosowanie zawiesia łańcuchowego bezkońcowego

Zawiesie bezkońcowe 22 mm jest przeznaczone do podnoszenia i manipulowania ładunkami w przemyśle, budownictwie, warsztatach oraz transporcie wewnętrznym. Zamknięty obwód ułatwia ułożenie zawiesia wokół elementów bez stosowania haka. Przed użyciem należy sprawdzić sposób podwieszenia, masę i geometrię ładunku, promień krawędzi oraz temperaturę pracy.

Bezpieczeństwo i dokumentacja

- wykonanie zgodne z PN-EN 818-4 i wymaganiami dyrektywy maszynowej,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1,
- znakowanie obejmujące DOR, oznaczenie CE, producenta, numer seryjny, długość roboczą i rok produkcji,
- deklaracja zgodności CE oraz instrukcja użytkowania dołączane do produktu,
- przed każdym użyciem wymagana jest kontrola stanu ogni w i czytelności oznaczeń.

Najczęściej zadawane pytania

Czy zawiesie ma haki?

Nie. Jest to zamknięty obwód łańcucha bez haków.

Czy zawiesie ma ogniwo główne?

Nie. Konstrukcja bezkońcowa nie wykorzystuje ogniwa głównego.

Jaki jest DOR wersji 22 mm?

DOR wynosi 23 600 kg (23,6 t) w układzie pracy pokazanym w tabeli.

Czy długość można dopasować?

Tak. Długość robocza zawiesia jest ustalana przy zamówieniu odpowiednio do zastosowania.

+48 33 825 04 84 sklep@cecho.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0