Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:13

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-1-ciegnowe-dor-1-t-z-hakiem-czo-p-2755.html



Zawiesie pasowe 1-cięgnowe 1t zakończone hakiem

Cena brutto	**67,65 zł**
Cena netto	**55,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**GB2/1,4t/1T**

Opis produktu

Zawiesie pasowe 1-cięgnowe 1 t z hakiem CZO

Zawiesie pasowe 1-cięgnowe o DOR 1 000 kg łączy poliestrową taśmę o szerokości 30 mm z ogniwem głównym CA 14 oraz hakiem z uchem CZO 6-8 wyposażonym w zabezpieczenie. Konstrukcja umożliwia bezpośrednie zaczepienie ładunku i dobór długości roboczej L.

1 000 kgDOR w układzie prostym

30 mmszerokość taśmy

CA 14ogniwo główne

CZO 6-8hak z uchem i zabezpieczeniem

Najważniejsze cechy

- Taśma i nici poliestrowe oraz poliestrowe zabezpieczenie pętli.
- Osprzęt stalowy w klasie 8.
- Współczynnik bezpieczeństwa: 7:1 dla taśmy oraz 4:1 dla elementów stalowych.
- Znakowanie obejmuje między innymi udźwig, numer seryjny i długość roboczą.
- Zgodność z wymaganiami PN-EN 1492-1.
- Maksymalna temperatura pracy podana w dokumentacji produktu: 100°C.

Pomiar długości roboczej L

Długość robocza L jest mierzona między punktami nośnymi zawiesia: od górnej części ogniwa głównego do dolnego punktu nośnego haka.

Tabela udźwigu zawiesia pasowego 1-cięgnowego

Dla prezentowanego modelu 1 t obowiązuje pierwszy, subtelnie wyróżniony wiersz: taśma 30 mm i DOR 1 000 kg w układzie prostym.

DOR zawiesi pasowych 1-cięgnowych w układzie prostym

Szerokość zawiesia w [mm]	DOR [kg]
Taśma poliestrowa	W układzie prostym
30	1 000 ✓ Zastosowane
60	2 000
90	3 000
120	4 000
150	5 000
180	6 000
240	8 000
300	10 000

Zastosowane ogniwo główne: CA 14

Ogniwo CA 14 łączy zawiesie z urządzeniem dźwignicowym. W tabeli zachowano oznaczenie dokładnie tego wariantu, który zastosowano w produkcie.

Wymiary ogniw głównych CA w klasie 8

Typ	DOR przy kącie 0-45° [t]	D [mm]	W [mm]	T [mm]	Masa [kg/szt.]
CA 14 ✓ Zastosowane	1,6	14	60	110	0,34
CA 16	2,12	16	60	110	0,53
CA 18	3,15	18	75	135	0,83
CA 22	5,3	22	90	160	1,5
CA 26	8,0	26	100	180	2,32
CA 32	11,2	32	110	200	3,95

Zastosowany hak z uchem: CZO 6-8

Hak CZO 6-8 z zabezpieczeniem umożliwia szybkie zaczepienie ładunku. Pierwszy wiersz tabeli jest trwale oznaczony jako element zastosowany w tym zawiesiu.

Parametry techniczne haków z uchem CZO w klasie 8

Typ	DOR [t]	MBL [kN]	E [mm]	W [mm]	B [mm]	D [mm]	A [mm]	G [mm]	H [mm]	Masa [kg]
CZW/CZO 6-8 ✓ Zastosowane	1,12	43,9	80	68	20	9	18	20	22	0,35
CZW/CZO 8-8	2,0	78,5	95	82	25	11,5	18	22	26	0,45
CZW/CZO 10-8	3,15	124,0	117	104	33	16,5	21,5	33	36	0,90
CZW/CZO 13-8	5,3	208,0	152	132	42	20,5	28	34	47	2,10
CZW/CZO 16-8	8,0	314,0	184	153	50	23	33	48	48	3,10

Zastosowanie i bezpieczny dobór

- Dobierz długość L do geometrii ładunku oraz miejsca zaczepienia.
- Nie przekraczaj DOR 1 000 kg wskazanego dla kompletnego zawiesia.
- Przed użyciem sprawdź taśmę, szwy, ogniwo, hak i działanie zabezpieczenia.
- Stosuj ochronę taśmy na ostrych krawędziach i wycofaj zawiesie z użytkowania po stwierdzeniu przecięć lub istotnych uszkodzeń.
- Nie używaj zawiesia bez czytelnego oznakowania.

Najczęstsze pytania

Jaki hak zastosowano w tym modelu? Hak z uchem CZO 6-8 w klasie 8, wyposażony w zabezpieczenie.

Jakie ogniwo główne zastosowano? Ogniwo CA 14 o DOR 1,6 t przy kącie 0–45°.

Czy tabele są elementami wyboru? Nie. Tabele służą wyłącznie do prezentacji danych, a oznaczenie „Zastosowane” wskazuje elementy użyte w tym produkcie.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Zadzwoń: +48 33 825 04 84 lub napisz: sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0