Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:09

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-2-ciegnowe-dor-2-8-t-2-t-z-hakami-czo-p-2582.html



Zawiesia pasowe 2-cięgnowe 2,8t/2t zakończone hakiem

Cena brutto	**202,95 zł**
Cena netto	**165,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**GB2/2,8t/2T**

Opis produktu

Zawiesie pasowe 2-cięgnowe 2,8 t / 2 t z hakami CZO

Profesjonalne zawiesie pasowe 2-cięgnowe zakończonego hakami z zabezpieczeniem. Konfiguracja produktu: taśma 60 mm, ogniwo główne **CA 18** oraz haki z uchem **CZO 8-8**. Długość roboczą L wybierasz w wariancie produktu.

DOR **2,8 t / 2 t**

Szerokość taśmy **60 mm**

Ogniwo **CA 18**

Haki **CZO 8-8**

Najważniejsze cechy

- taśma poliestrowa o współczynniku bezpieczeństwa 7:1,
- stalowy osprzęt klasy 8 o współczynniku bezpieczeństwa 4:1,
- 2 haki z zabezpieczeniem,
- zgodność z PN-EN 1492-1 i maksymalna temperatura pracy 100°C.

Pomiar długości roboczej L

Długość L jest mierzona pomiędzy punktami nośnymi zawiesia. Wartość wybierana w wariancie oznacza gotową długość roboczą zestawu.

Tabela DOR zawiesia 2-cięgnowego

Dopuszczalne obciążenie robocze zależy od szerokości taśmy oraz kąta pracy cięgien. Wiersz zastosowany w tym produkcie został subtelnie wyróżniony.

DOR zawiesi pasowych 2-cięgnowych

DOR [kg] – zależnie od kąta pracy		
Zawiesie 2-cięgnowe		
Szerokość taśmy [mm]	**DOR do 45° [kg]**	**DOR 45–60° [kg]**
30	1 400	1 000
60	2 800	2 000
90	4 200	3 000
120	5 600	4 000
150	7 000	5 000
180	8 400	6 000
240	11 000	8 000
300	14 000	10 000

Zastosowane ogniwo: CA 18

W prezentowanym wykonaniu zastosowano ogniwo główne **CA 18**. Wyróżniony wiersz tabeli wskazuje dokładnie komponent użyty w tym zawiesiu.

Parametry techniczne ogniw głównych CA w klasie 8

Typ	DOR 0–45° [t]	D [mm]	W [mm]	T [mm]	Masa [kg/szt.]
CA 14	1,6	14	60	110	0,34
CA 16	2,12	16	60	110	0,53
CA 18	3,15	18	75	135	0,83
CA 22	5,3	22	90	160	1,5
CA 26	8,0	26	100	180	2,32
CA 32	11,2	32	110	200	3,95

Zastosowany hak na każdym cięgnie: CZO 8-8

Haki zostały dobrany do nośności taśmy i całego zestawu. Zabezpieczenie ogranicza ryzyko przypadkowego wypięcia ładunku.

Parametry techniczne haków z uchem CZO w klasie 8

Typ	DOR [t]	MBL [kN]	E [mm]	W [mm]	B [mm]	D [mm]	A [mm]	G [mm]	H [mm]	Masa [kg]
CZW/CZO 6-8	1,12	43,9	80	68	20	9	18	20	22	0,35
CZW/CZO 8-8	2,0	78,5	95	82	25	11,5	18	22	26	0,45
CZW/CZO 10-8	3,15	124,0	117	104	33	16,5	21,5	33	36	0,90
CZW/CZO 13-8	5,3	208,0	152	132	42	20,5	28	34	47	2,10
CZW/CZO 16-8	8,0	314,0	184	153	50	23	33	48	48	3,10

Bezpieczna eksploatacja

- Przed każdym użyciem sprawdź taśmy, szwy, ogniwo i zabezpieczenia haków.
- Nie przekraczaj DOR odpowiedniego dla kąta pracy.
- Nie prowadź taśmy po ostrych krawędziach bez osłon ochronnych.
- Wycofaj zawiesie z użytkowania po stwierdzeniu przecięcia, przetarcia lub deformacji elementu stalowego.

Potrzebujesz pomocy w doborze długości lub konfiguracji?
Telefon: +48 33 825 04 84 · E-mail: sklep@cecho.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0