

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-3-ciagnowe-dor-2-1-t-1-5-t-z-hakami-czo-p-2584.html>

Zawiesia pasowe 3-ciagnowe 2.1t/1,5t zakończone hakami

Cena brutto	206,64 zł
Cena netto	168,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GB2/2.1t/1,5t

Opis produktu

Zawiesie pasowe 3-ciagnowe 2,1 t / 1,5 t z hakami CZO

Profesjonalne zawiesie pasowe 3-ciagnowe zakończone hakami z zabezpieczeniem. Konfiguracja produktu: taśma 30 mm, ogniwo zespolone **CAL 240** oraz haki z uchem **CZO 6-8**. Długość roboczą L wybierasz w wariantach produktu.

DOR**2,1 t / 1,5 t**

Szerokość taśmy**30 mm**

Ogniwo**CAL 240**

Haki**CZO 6-8**

Najważniejsze cechy

- taśma poliestrowa o współczynniku bezpieczeństwa 7:1,
- stalowy osprzęt klasy 8 o współczynniku bezpieczeństwa 4:1,
- 3 haki z zabezpieczeniem,
- zgodność z PN-EN 1492-1 i maksymalna temperatura pracy 100°C.

Pomiar długości roboczej L

Długość L jest mierzona pomiędzy punktami nośnymi zawiesia. Wartość wybierana w wariantach oznacza gotową długość roboczą zestawu.

Tabela DOR zawiesia 3-ciagnowego

Dopuszczalne obciążenie robocze zależy od szerokości taśmy oraz kąta pracy ciągów. Wiersz zastosowany w tym produkcie został subtelnie wyróżniony.

DOR zawiesi pasowych 3-ciagnowych

DOR [kg] - zależnie od kąta pracy		
Zawiesie 3-cięgnowe		
Szerokość taśmy [mm]	DOR do 45° [kg]	DOR 45-60° [kg]
30	2 100	1 500
60	4 200	3 000
90	6 300	4 500
120	8 400	6 000
150	10 500	7 500
180	12 600	9 500
240	16 800	12 000
300	21 000	15 000

Zastosowane ogniwo: CAL 240

W prezentowanym wykonaniu zastosowano ogniwo zespolone **CAL 240**. Wyróżniony wiersz tabeli wskazuje dokładnie komponent użyty w tym zawiesiu.

Parametry techniczne ogniw zespolonych CAL

Typ	Rozmiar	DOR 4:1 [t]	DOR 5:1 [t]	D [mm]	W [mm]	L [mm]	Masa [kg/szt.]
CAL 240	14	2,4	2,0	14	60	100	0,82
CAL 320	17	3,2	2,5	18	90	160	1,61
CAL 5000	20	5,0	4,0	20	90	160	1,95
CAL 8000	22	8,0	6,4	22	100	180	3,16
CAL 1200	28	12,0	9,6	28	140	270	6,75
CAL 1740	32	17,4	13,9	32	140	270	9,31

Zastosowany hak na każdym cięgnie: CZO 6-8

Haki zostały dobrany do nośności taśmy i całego zestawu. Zabezpieczenie ogranicza ryzyko przypadkowego wypięcia ładunku.

Parametry techniczne haków z uchem CZO w klasie 8

Typ	DOR [t]	MBL [kN]	E [mm]	W [mm]	B [mm]	D [mm]	A [mm]	G [mm]	H [mm]	Masa [kg]
CZW/CZO 6-8	1,12	43,9	80	68	20	9	18	20	22	0,35
CZW/CZO 8-8	2,0	78,5	95	82	25	11,5	18	22	26	0,45
CZW/CZO 10-8	3,15	124,0	117	104	33	16,5	21,5	33	36	0,90
CZW/CZO 13-8	5,3	208,0	152	132	42	20,5	28	34	47	2,10
CZW/CZO 16-8	8,0	314,0	184	153	50	23	33	48	48	3,10

Bezpieczna eksploatacja

- Przed każdym użyciem sprawdź taśmy, szwy, ogniwo i zabezpieczenia haków.
- Nie przekraczaj DOR odpowiedniego dla kąta pracy.
- Nie prowadź taśmy po ostrych krawędziach bez osłon ochronnych.
- Wycofaj zawiesie z użytkowania po stwierdzeniu przecięcia, przetarcia lub deformacji elementu stalowego.

Potrzebujesz pomocy w doborze długości lub konfiguracji?

Telefon: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) · E-mail: sklep@cecho.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0