

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-bezkońcowe-a-2-dor-5-t-standard-p-2603.html>



Zawiesie pasowe bezkońcowe 5t typ A-2 (standard)

Cena brutto	48,27 zł
Cena netto	39,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GB2/5T

Opis produktu

Zawiesie pasowe bezkońcowe A-2 5 t – elastyczne zawiesie do podnoszenia

Zawiesie pasowe bezkońcowe A-2 o DOR 5 000 kg wykonano z poliestrowej taśmy uformowanej w zamkniętą pętlę. Model ma szerokość 150 mm, a brak zakończeń pozwala równomiernie wykorzystywać jego obwód i wygodnie układać zawiesie na ładunku.

Najważniejsze cechy zawiesia bezkońcowego A-2

- DOR w układzie podstawowym: **5 000 kg**.
- Szerokość taśmy: **150 mm**.
- Obciążenie przenoszą dwie warstwy taśmy.
- Współczynnik bezpieczeństwa: **7:1**.
- Materiał: wysokiej jakości taśma i nici poliestrowe.
- Oznakowanie barwne ułatwiające rozpoznanie udźwigu.
- Zgodność z wymaganiami PN-EN 1492-1.

Bezkońcowa konstrukcja i długość robocza L

Zamknięta pętla umożliwia zmianę miejsca styku zawiesia z ładunkiem, co pomaga rozkładać zużycie na całym obwodzie. Długość robocza **L** jest dobierana w wariantach produktu i odpowiada długości użytkowej zawiesia.

Tabela udźwigu zawiesi pasowych bezkońcowych A-2

Dopuszczalne obciążenie robocze zależy od sposobu podwieszenia. Dla modelu 5 t obowiązuje **piąty wiersz** tabeli.

Parametry techniczne zawiesi pasowych bezkońcowych A-2

DOR [kg] - sposób podwieszenia					Szerokość taśmy [mm]	Barwa zawiesia
100% - układ podstawowy	80%	200%	140% - kąt 45°	100% - kąt 60°		
1 000	800	2 000	1 400	1 000	30	fioletowa
2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	60	zielona
3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	90	żółta
4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	120	szara
5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	150	czerwona

Udźwig zależny od sposobu podwieszenia

- **Układ podstawowy:** 5 000 kg.
- **Podwieszenie zaciskowe:** 4 000 kg, czyli 80% DOR.
- **Podwieszenie koszowe:** 10 000 kg, czyli 200% DOR.
- **Podwieszenie pod kątem 45°:** 7 000 kg, czyli 140% DOR.
- **Podwieszenie pod kątem 60°:** 5 000 kg, czyli 100% DOR.

Zastosowanie i dobór zawiesia A-2

Zawiesie bezkońcowe sprawdza się przy podnoszeniu ładunków, których powierzchnię należy chronić przed kontaktem ze stalowymi elementami. Niska masa ułatwia ręczne układanie, transport i przechowywanie zawiesia.

- Dobierz długość roboczą L do gabarytu ładunku i sposobu podwieszenia.
- Uwzględnij zmniejszenie DOR przy podwieszeniu zaciskowym i pracę pod kątem.
- Stosuj ochronę krawędzi w miejscach narażonych na przecięcie lub silne przetarcie.

Ważne informacje dotyczące użytkowania

- Przed każdym użyciem sprawdź taśmę, szwy i oznakowanie zawiesia.
- Nie przekraczaj DOR właściwego dla zastosowanego układu.
- Nie używaj zawiesia uszkodzonego, przeciętego lub pozbawionego czytelnej etykiety.
- Chroń taśmę przed ostrymi krawędziami, źródłami ciepła i niekontrolowanym kontaktem z chemikaliami.
- Maksymalna temperatura pracy podana w dokumentacji produktu wynosi 100°C.

Najczęstsze pytania

Czym różni się typ A-2 od zawiesia pętlowego? Typ A-2 tworzy zamkniętą pętlę bez zakończeń. Zawiesie pętlowe ma wydodrębnione pętle nośne na końcach.

Jaką długość wybrać? Długość L należy dobrać do obwodu ładunku, punktów podwieszenia i wybranego sposobu pracy.

Czy kolor określa udźwig? Tak. Dla modelu o DOR 5 t stosowana jest barwa czerwona.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Zadzwoń: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub napisz: sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0