



Opis produktu

Wytrzymałe zawiesie pasowe z ogniwami CA po obu stronach, przeznaczone do bezpiecznego podnoszenia i mocowania ładunków. Konstrukcja ułatwia współpracę z hakiem urządzenia dźwignicowego oraz elementami pośrednimi.


Najważniejsze cechy

- Ważne:** przed każdym użyciem skontroluj pas, szwy i ogniwa. Nie przekraczaj DOR, nie używaj uszkodzonego zawiesia i chroń taśmę przed ostrymi krawędziami.

DOR i szerokość zawiesia

Tabela pozwala szybko porównać warianty serii. Wiersz dotyczący tego produktu został delikatnie wyróżniony.

CECHO | sklep.cecho.pl | tel. +48 33 825 04 84 | sklep@cecho.pl | str. 1/3



Szerokość pasa [mm]

30
60
90
120
150
180
240
300

DOR [kg]

1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
8 000 ✓ Zastosowane
10 000

Parametry techniczne ogniw CA

Zawiesie wykorzystuje ogniwa **CA 26**. Odpowiedni wiersz zaznaczono poniżej.

Parametry ogniw CA	Typ	DOR 0-45° [t]	D [mm]	W [mm]	T [mm]	Masa [kg/szt.]	
	CA 14	1,6	14	60	110	110	0,34
	CA 16	2,12	16	60	110	110	0,53
	CA 18	3,15	18	75	135	135	0,83
	CA 22	5,3	22	90	160	160	1,5
	CA 26 ✓ Zastosowane	8,0	26	100	180	180	2,32
	CA 32	11,2	32	110	200	200	3,95

Zastosowanie

Zawiesia pasowe zakończone ogniwami stosuje się w transporcie, magazynach, warsztatach i na placach montażowych. Dobierz długość roboczą oraz sposób podwieszenia do geometrii ładunku i warunków pracy.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: **+48 33 825 04 84** lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0